

Υψηλός Pixel 1D / 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα

(Μοντέλο Αρ .: AAO0 -2013)

Feautre:

- η Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.
- η 1MP Υψηλός Pixel 1MP (1280 * 800);
- η Οπτική σάρωση.
- η Υψηλή συμβατότητα για όλα τα μεγάλα σύμβολα 1D και 2D.
- η Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρώμα του γραμμωτού κώδικα.
- η 4mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης;
- η Η ρύθμιση για πολλές ειδικές λειτουργίες υποστηρίζεται.
- η Υποστηρίζετε τον κωδικό επέκτασης ASCII και τους ειδικούς χαρακτήρες.

Προσδιορισμός:

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Λειτουργία		
Πηγή φωτός		Λευκή λυχνία LED
Μπιπ		Υποστηριζόμενα
Στάση		Προαιρετικός
Δείκτης		Πράσινος LED, μπιπ
Επιδόσεις σάρωσης		
Αισθητήρα		CMOS
Ανάλυση		1280*800, 256 επίπεδα γκρι
Μέγιστη ταχύτητα αποκωδικοποίησης		13 ml UPC 40 cm / s
Γωνία ανάγνωσης		οριζόντια 50 μοίρες. κατακόρυφα 20 Deg
Ακρίβεια		≥4mil
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D	UPC-E, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, από 5 (διακριτά 2 από 5), μήτρα 2 από 5, Codabar (NW7), κωδικός 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8)
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR κώδικα, DataMatrix, κώδικας Han Xin, κώδικας Aztec, GS1 Com pos ite
Βάθος πεδίου		Κωδικός 39 (5mil):50mm ~ 120mm Κωδικός 39 (10 εκατ.):25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil):20mm ~ 320mm Δεδομένα Matrix (7.5mil):63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil):62mm ~ 145mm
Ευαισθησία		Κλίση ± 45 ° @ 0 ° και 0 ° κλίση Περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Pitch και κλίση 0 ° Εκτροπή ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° κλίση
Ηλεκτρικός		
Διεπαφή		USB ή USB εικονικός COM (εικονικός κατα συρροη Λιμάνι)
Τάση εισόδου		3.3v ~ 5v DC
Τυπική ισχύς		2,0w (400mA)
Μέγιστη ισχύς		2.5w (450mA)
DC προσαρμογέα		Μέγ. 5.5V 1A
LED CLASS		Κατηγορία I
Περιβάλλον χρήστη		
Λειτουργία θερμοκρασίας		-20 ° C έως + 60 ° C (-4 Deg F έως 144 ° F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-30 ° C ~ + 70 ° C (-22 ° F έως 158 ° F)
Υγρασία		5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Αντοχή σε σταγόνες:		1,5m (1,0ft) σταγόνες στο σκυρόδεμα

IP τάξη	IP54
Ελαφριά ένταση	Εργασία: φώτα ηλίου, λαμπτήρες φθορισμού



OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013

