

Υψηλός Pixel 1D / 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα

(Μοντέλο Ap .: AAO0 -2018)

Προσδιορισμός:

Διεπαφή	USB; (RS232 μπορεί να προσαρμοστεί)
Υποστήριξη συστήματος	Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MAK
Υποστήριξη γλωσσών	Αγγλικά; Γερμανός; Γαλλική γλώσσα; Ιταλικός; Ρωσική; Φινλανδικός; Νορβηγός
Αισθητήρα	Επίπεδο αισθητήρα CMOS
Πηγή φωτός	Κόκκινο LED (Στόχος) + Λευκό LED (Φωτισμός)
Επεξεργαστής	32 bit ARM MCU + DSP
Ανοχή κίνησης	Κωδικός39: 35cm / sec
Ανάλυση	4mil
Τρόπος ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση
Αντίθεση εκτύπωσης	20%
Υλικό	ABS + PC
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%
Κατανάλωση ενέργειας	375mW (Εργασία), 226mW (standby), 750mW (Max) [Μέση κατανάλωση ενέργειας]
Βάρος	145,0 g ± 5 g(χωρίς καλώδιο)
Μέγεθος	L * W * H: 164,5 * 91,5 * 68,0 (μονάδα:mm)
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D Κωδικός 25-Διασυνδεδεμένος κώδικας25-Πρότυπο Code25-Matri Code39-Κανονικός κώδικας39-FullASCII Code32 Code93-κανονικός κώδικας93-πλήρηςASCII κώδικας128 EAN / GSL / UCC-128Auto Codabar MSI EAN / JAN-13 UPC-A JAN-8 Κωδικός11 UPCE0 2D MICRO QR Data Matrix QR AZTEC PDF417
Σάρωση αγγέλου	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °
Βάθος σάρωσης	Κωδικός39 4.17mil (15 bytes): 6cm - 12cm Κωδικός128 4.17mil (16 bytes): 7cm - 10cm Δεδομένα Matrix 10,83mil (8 bytes): 5cm - 16cm Κωδικός QR 10,83mil (8 bytes): 7cm - 12cm
Περιβαλλοντική παράμετρος	
IP βαθμού	IP52
Υγρασία λειτουργίας	20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)
Προστασία ESD	15KV απαλλαγή αέρα
Αντοχή σε κραδασμούς	1,5 μέτρα ελεύθερη πτώση στο σκυρόδεμα GROUND