**OCBS -2018 Ενσύρματο USB χειρός 1D 2d σαρωτή αναγνώστη γραμμωτού κώδικα**

## Feautre:

Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

1MP υψηλό Pixel 1MP (1280 * 800);

Οπλή κατευθυντική σάρωση.

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα μεγάλα σύμβολα 1D και 2D.

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρώμα του γραμμωτού κώδικα.

4mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης;

Η ρύθμιση για πολλές ειδικές λειτουργίες υποστηρίζεται.

## Προσδιορισμός:

| | |
|---|---|
| Διεπαφή | USB; (RS232 μπορεί να προσαρμοστεί) |
| Υποστήριξη συστήματος | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC |
| Υποστήριξη γλωσσών | Αγγλικά; Γερμανός; Γαλλική γλώσσα; Ιταλικός; Ρωσική; Φινλανδικός; Νορβηγός |
| Αισθητήρα | Επίπεδο αισθητήρα CMOS |
| Πηγή φωτός | Κόκκινο LED (στόχος) + Λευκό LED (φωτισμός) |
| Επεξεργαστής | 32 bit ARM MCU + DSP |
| Ανοχή κίνησης | Κωδικός39: 35cm / sec |
| Ανάλυση | 4mil |
| Ποσοστό σφάλματος | 1/5 εκατομμύρια |
| Λειτουργία ανάγνωσης | Εικόνα |
| Τρόπος ενεργοποίησης | Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση |
| Λειτουργία άμεσης ειδοποίησης | Βομβητή, ενδεικτική λυχνία (LED) |
| Αντίθεση εκτύπωσης | 20% |
| Υλικό | ABS + PC |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC 5V ± 5% |
| Κατανάλωση ενέργειας | 375mW (Εργασία), 226mW (standy), 750mW (Max) |
| | Μέση κατανάλωση ενέργειας |
| Βάρος | 145.0g ± 5g (χωρίς καλώδιο) |
| Μέγεθος | L * W * H: 164,5 * 91,5 * 68,0 (μονάδα: mm) |
| Χρώμα | Μαύρο + Γκρι |

| | | |
|---|---|---|
| Δυνατότητα αποκωδικοποίησης | 1D | ● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri |
| | | ● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32 |
| | | ● Code93-Τακτική ● Code93-FullASCII ● Code128 |
| | | ● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI |
| | | ● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Κωδικός11 ● UPCE0 |
| | 2D | ● MICRO QR ● Δεδομένα Matrix ● QR |
| | | ● AZTEC ● PDF417 |
| Σάρωση αγγέλου | | Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 ° |
| Βάθος σάρωσης | | Κωδικός39 4.17mil (15 bytes): 6cm - 12cm |
| | | Κωδικός128 4.17mil (16 bytes): 7cm - 10cm |
| | | Δεδομένα Matrix 10,83mil (8 bytes): 5cm - 16cm |
| | | Κωδικός QR 10,83mil (8 bytes): 7cm - 12cm |
| Περιβαλλοντική παράμετρος | | |
| IP βαθμού | | IP52 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | | 0 έως 50 ℃ / 32 έως 122 ℉ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | | 0 έως 50 ℃ / 32 έως 122 ℉ |
| Υγρασία λειτουργίας | | 20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Υγρασία αποθήκευσης | | 20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Προστασία ESD | | 15KV απαλλαγή αέρα |
| Αντοχή σε κραδασμούς | | 1,5 μέτρα ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος |

OCOM®

At your side

# OCBS-2018

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

# OCBS-2018

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS