

Χαρακτηριστικά:

Τεχνολογία απεικόνισης υψηλών επιδόσεων

300.000 pixel (640*480)

Πανκατευθυντική σάρωση

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και τον έγχρωμο γραμμωτό κώδικα

4 mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης Υποστηρίζονται

πολλές ειδικές ρυθμίσεις λειτουργιών

Προσδιορισμός:

| | |
|------------------------------------|---|
| Μοντέλο | OCBS-2019 |
| Χρώμα | Μαύρο+Γκρι |
| Υλικό | ABS+PC |
| Γλωσσική υποστήριξη | Αγγλικά; Γερμανός; Γαλλική γλώσσα; Ιταλικός; Ρωσική; Φινλανδικός; Νορβηγός |
| Επεξεργαστής | 32-bit ARM MCU + DSP |
| Διεπαφή | USB? (Το RS232 μπορεί να προσαρμοστεί) |
| Λειτουργία προτροπής | Βομβητής, ένδειξη (LED) |
| Βαθμός IP | IP52 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 375 mW (Λειτουργεί), 226 mW (αναμονή), 750 mW (Μέγ.) |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC 5V ±5% |
| Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος | Linux , Android , Windows XP , 7 , 8, 10 , MAC _ _ _ |
| Αισθητήρας | Επίπεδος αισθητήρας CMOS |
| Πηγή φωτός | Κόκκινο LED (Στόχευση) + Λευκό LED (Φωτισμός) |
| Ταχύτητα σάρωσης | 300 σαρώσεις/δευτ |
| Ανάλυση | 4 εκατομμύρια |
| Ποσοστό σφάλματος | 1/5 εκατομμύριο |
| Ανοχή κίνησης | Κωδ.39: 35cm/sec |
| Λειτουργία ανάγνωσης | Εικόνα |
| Λειτουργία ενεργοποίησης | Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση |
| Προστασία ESD | Εκκένωση αέρα 15KV |
| Αντοχή κραδασμών | Ελεύθερη πτώση 1,5 m σε επιφάνεια σκυροδέματος |
| αντίθεση εκτύπωσης | ≥20% |
| Barcodes | 1D:Code25-Interleaved , Code25-Standard , Code25-Matrix , Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code32, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto ,Codabar,MSI ,EAN/JAN-13,UPC-A,JAN-8,Κωδικός11 2D:PDF417, Micro QR, Data Matrix, QR, AZTEC |
| Βάθος ανάγνωσης | Κωδικός39 4,17mil(15bytes):6cm-12cm Κωδικός128 4,17mil(16bytes):7cm-10cm Data Matrix 10,83mil(8 bytes):5cm-16cm Κωδικός QR 10.83mil (8 bytes): 7cm-12cm |
| Γωνία σάρωσης | Roll360°, Pitch30°, Yaw45° |
| Βάρος | Μικτό: 250 γρ |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Κουτί συσκευασίας | 180*115*85 χλστ |
| 20 σε 1 χαρτοκιβώτιο | 465*390*255mm/5,8kg |
| περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας | 0 έως 45 βαθμοί Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 βαθμοί Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |









