

OCBS -2019 Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα 1D 2D QR Handheld Bar Code Scanner

(Αρ. Μοντέλου: OCBS -2019)



Feautre:

η Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

η Πραγματοκατευθυντική σάρωση.

η 4 mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης.

Υποστηρίζεται ρύθμιση πολλαπλών ειδικών λειτουργιών.

η Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D.

η Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και να χρωματίσει τον γραμμικό κώδικα.

Προσδιορισμός:

Διεπαφή	USB; (RS232 μπορεί να προσαρμοστεί)
Υποστήριξη συστήματος	Linux □ Android XP Windows XP □ 7□8□10 □ MAC
Υποστήριξη γλώσσας	Αγγλικά; Γερμανός; Γαλλική γλώσσα; Ιταλικός; Ρωσική; Φινλανδικός; Νορβηγός
Αισθητήρας	Επίπεδο αισθητήρας CMOS
Πηγή φωτός	Κόκκινο LED (Στόχος) + Λευκό LED (Φωτισμός)

Επεξεργαστής	32-bit ARM MCU + DSP	
Ανοχή κίνησης	Κωδικός 39: 35cm / sec	
Ανάλυση	4 μίλια	
Ποσοστό σφάλματος	1/5 εκατομμύρια	
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα	
Λειτουργία σκανδάλης	Χειροκίνητη, συνεχής σάρωση, αυτόματη ανίχνευση	
Γρήγορη λειτουργία	Buzzer, ένδειξη (LED)	
Εκτύπωση αντίθεσης	20%	
Υλικό	ABS + H / Y	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%	
Κατανάλωση ενέργειας	375mW (Εργασία); 226mW (σε κατάσταση αναμονής); 750mW (Max)	
	□Μέση κατανάλωση ισχύος□	
Βάρος	289g ± 5γρ	
Μέγεθος εσωτερικού κουτιού	L * W * H: 180 * 115 * 85 (μονάδα: mm)	
Πληροφορίες πακέτου.	60 * 45 * 38,5 cm 50 τεμ / χαρτοκιβώτιο, ΒΔ = 14,45 κιλά, GW. = 16,15 κιλά	
Χρώμα	Μαύρο + Γκρι	
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1Δ	● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Code11 ● UPCE0
	2Δ	● MICRO QR ● Matrix δεδομένων ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Άγγελος σάρωσης	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °	
Βάθος σάρωσης	Κωδικός 39 4.17mil (15 bytes): 6cm - 12cm	
	Κωδικός128 4.17mil (16 bytes): 7cm - 10cm	
	Data Matrix 10,83 μιλ (8 bytes): 5 εκατοστά - 16 εκατοστά	
	Κωδικός QR 10.83mil (8 bytes): 7cm - 12cm	
Περιβαλλοντική παράμετρος		
Βαθμός IP	IP52	

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F
Υγρασία λειτουργίας	20% έως 85% (Χωρίς συμπύκνωση)
Υγρασία αποθήκευσης	20% έως 85% (Χωρίς συμπύκνωση)
Προστασία ESD	Απαλλαγή αέρα 15KV
Αντοχή σε κραδασμούς	1.5m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος



OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019

