Υψηλής απόδοσης 1D/2D Barcode Scanner

(M/N:OCBS-2020)

Χαρακτηριστικά:

Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

0,3 εκατομμύρια κινητήρας συνολικής έκθεσης κατάστασης.

Πανκατευθυντική σάρωση.

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D.

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και τον έγχρωμο γραμμωτό κώδικα.

4mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης.

Υποστηρίζεται η ρύθμιση πολλαπλών ειδικών λειτουργιών.

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS-2020
Χρώμα	Μαύρος

Υλικό	ABSPC
Επεξεργαστής	32-bit ARM MCU DSP
Διασύνδεση	USB? USB εικονικό COM; RS232
Λειτουργία προτροπής	Βομβητής, ένδειξη (LED)
Βαθμός IP	IP42
Κατανάλωση ρεύματος	375 mW (Λειτουργεί); 226 mW (standy); 750 mW (Μέγ.)
Τροφοδοτικό	DC 5V ±5%
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Εκτέλεση	
Αισθητήρας	Αισθητήρας CMOS
Πηγή φωτός	Πράσινο LED (Στόχευση) Λευκό LED (Φωτισμός)
Ψήφισμα	≥4mil (PCS90%, ΚΩΔΙΚΟΣ 39)
Ποσοστό σφάλματος	1/5 εκατομμύριο
Ανοχή κίνησης	25 cm/s
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικών
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση
Προστασία ESD	Εκκένωση αέρα 15KV
Αντοχή σε κραδασμούς	Ελεύθερη πτώση 1,5 m σε επιφάνεια σκυροδέματος
αντίθεση εκτύπωσης	≥25%
Barcodes	1D: Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matrix, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code32, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto , Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN-8, UPCE 2D: PDF417, QR, Data Matrix
Βάθος ανάγνωσης	Κωδικός39 4.17mil(15bytes): 4cm-8cm Κωδικός128 4,17mil(16bytes): 7cm-15cm Data Matrix 10,83mil(8 bytes): 3cm-9cm Κωδικός QR 10.83mil(8 bytes): 1cm-19cm
Γωνία σάρωσης	Roll360°, Pitch55°, Yaw55°
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση

ocom

ocom

bcom