

Υψηλής απόδοσης χειρός 1D/2D ενσύρματο σαρωτή bar-code  
(Μοντέλο αριθ.: OCBS-2087)

Χαρακτηριστικό:



Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα σημαντικά σύμβολα 1D και 2D.

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρωματικό κωδικό κώδικα.

Υποστηριζόμενη πολλαπλών ειδικών λειτουργιών.

Προσδιορισμός:

| Γενικός      |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο      | OCBS-2087                                                              |
| Χρώμα        | Μαύρομπλε                                                              |
| Υλικό        | ABSPC                                                                  |
| Ρεύμα        | Τρέχουσα εργασία (πρότυπο): <156mA<br>Ρεύμα αναμονής (πρότυπο): <80 mA |
| Τάση εισόδου | 3.3VDC (/ - 10%)/500mA                                                 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προαιρετική διεπαφή                 | USB, USB -com, RS232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Δείκτες ανάγνωσης                   | LED Light & Buzzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Εκτέλεση                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CMOS αισθητήρα                      | 640*480pixels, 0.3MP κύλινη έκθεση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ελαφριά πηγή                        | LED λευκό φως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Στοχευόμενο φως                     | Μικρό κόκκινο πλαίσιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ψήφισμα                             | 4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Λειτουργία ενεργοποίησης            | Χειροκίνητη, συνεχή σάρωση, αυτόματη ανίχνευση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Αντοχή σε σοκ                       | 1,2m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια σκυροδέματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| εκτύπωση αντίθεση                   | ≥20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Γραμμοκόντοι                        | 1D: Όλοι οι τυπικοί κωδικοί 1D, συμπεριλαμβανομένου του γραμμικού κώδικα GS1 Databar™, μπορούν να διακριθούν και να αποκωδικοποιηθούν αυτόματα.<br>2D: κωδικός AZTEC; Μήτρα δεδομένων; Maxicode; QRCode; Hanxin; Μικροκρ κώδικας<br>Κωδικός στοιβάς: Η GS1 Databar Expanded στοιβάζεται. GS1 Databar στοιβάζονται. GS1 Databar στοιβάζονται omnidirectional; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417. |
| Τυπικό βάθος πεδίου                 | Βαθμός γραμμωτού κώδικα ακριβείας<br>5mil Code39 45mm -125mm<br>13mil EAN-13 65mm-230mm<br>15mil Code128 55mm -350mm<br>15mil QR 35mm -190mm<br>(Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος του γραμμωτού κώδικα και τη γωνία σάρωσης. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, την αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.)                                                                           |
| Γωνία ανάγνωσης                     | Roll: 0-360 °. Pitch (κλίση): ± 60 °. (Yaw): ± 60 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Φυσικός                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Βάρος                               | NET: 114g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Διάσταση                            | 160*64*86mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Κουτί πακέτων                       | 195*105*80mm/0.245kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 σε 1 χαρτοκιβώτιο                | 560*410*430mm/13.6kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Περιβάλλο                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Θερμοκρασία και υγρασία εργασίας    | 0 έως 45 μοίρες Centigrade, 10% ~ 80% χωρίς συμπύκνωση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 μοίρες Centigrade, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |











