

Υψηλής απόδοσης χειρός 1D/2D ενσύρματο σαρωτή bar-code
(Μοντέλο αριθ.: OCBS-2088)

Χαρακτηριστικό:



Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα σημαντικά σύμβολα 1D και 2D.

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρωματικό κωδικό κώδικα.

Υποστηριζόμενη πολλαπλών ειδικών λειτουργιών.

Προσδιορισμός:

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS-2088
Χρώμα	Μαύρομπλε
Υλικό	ABSPC
Ρεύμα	Τρέχουσα εργασία (πρότυπο): <195mA Ρεύμα αναμονής (πρότυπο): <130 mA
Τάση εισόδου	3.3V DC (/ - 10%)/500mA
Προαιρετική διεπαφή	USB, USB -com, RS232
Δείκτες ανάγνωσης	LED Light & Buzzer
Εκτέλεση	

CMOS αισθητήρα	640*480pixels, 0.3MP παγκόσμια έκθεση
Ελαφριά πηγή	LED λευκό φως
Στοχευόμενο φως	Κόκκινη κουκκίδα
Ψήφισμα	4mil
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, συνεχή σάρωση, αυτόματη ανίχνευση
Αντοχή σε σοκ	1,2m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια σκυροδέματος
εκτύπωση αντίθεση	≥15%
Γραμμοκόντοι	1D: Όλοι οι τυπικοί κωδικοί 1D, συμπεριλαμβανομένου του γραμμικού κώδικα GS1 Databar™, μπορούν να διακριθούν και να αποκωδικοποιηθούν αυτόματα. 2D: κωδικός AZTEC; Μήτρα δεδομένων; Maxicode; QRCode; Hanxin; Μικροκρ κώδικας Κωδικός στοιβάς: Η GS1 Databar Expanded στοιβάζεται. GS1 Databar στοιβάζονται. GS1 Databar στοιβάζονται omnidirectional; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417.
Τυπικό βάθος πεδίου	Βαθμός γραμμωτού κώδικα ακριβείας 13mil EAN-13 55mm-380mm 15mil Code128 45mm -480mm 5mil Code39 35mm -170mm 15mil QR 25mm -340mm (Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος του γραμμωτού κώδικα και τη γωνία σάρωσης. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, την αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.)
Γωνία ανάγνωσης	Roll: 0-360 °. Pitch (κλίση): ± 60 °. (Yaw): ± 60 °
Φυσικός	
Βάρος	NET: 126g
Διάσταση	160*64*86mm
Κουτί πακέτων	195*105*80mm/0.256kg
50 σε 1 χαρτοκιβώτιο	560*410*430m/14.1kg
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία και υγρασία εργασίας	0 έως 45 μοίρες Centigrade, 10% ~ 80% χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 μοίρες Centigrade, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση











