

# OCBS-A100 4G Πληκτρολόγιο PDA συλλογής δεδομένων χαμηλού κόστους Android

(M / N: AAOO-A100)

## Χαρακτηριστικά:

Qualcomm τετραπύρηνo Android 7.1;

2G RAM + 16G ROM.

Οθόνη IPS 4,0 ιντσών 480 \* 800 WVGA.

Αριθμητικά και λειτουργικά πληκτρολόγια.

Υποστήριξη 4σολ Επικοινωνία;

2.4G + 5G Διπλή λειτουργία wifi και Bluetooth;

Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων ιόντων, 3.7V, 3200Μπαταρία Ah;

Ισχυρό IP54 /1,5 m Ανοχή πτώσης.

Αυτόματη εστίαση φωτογραφικής μηχανής 8 megapixel με φλας LED του προαιρετικού.

1D / 2D Scanner Barcode για προαιρετικό.

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ             |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    |                                                                             |
| Διάσταση                 | 162 mm (H) x73 mm (W) x 20 mm (ü) ± 2 mm                                    |
| Βάρος                    | Καθαρό βάρος: 266g (συμπεριλαμβανομένου του ιμάντα μπαταρίας & καρπού)      |
| Απεικόνιση               | Οθόνη αφής TFT-LCD (WVGA 480x800) 4.0 ιντσών με οπίσθιο φωτισμό             |
| Οπίσθιο φωτισμό          | Προβολέας LED                                                               |
| Πληκτρολόγια             | 3 πλήκτρα TP, 23 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλευρικά κουμπιά                    |
| Επέκταση                 | 2 SIM, 1 TF                                                                 |
| Μπαταρία                 | Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων ιόντων, 3.7V, 3200mAh                     |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  |                                                                             |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ             | Qualcomm Quad core                                                          |
| Λειτουργικό σύστημα      | Android 7.1                                                                 |
| Αποθήκευση               | 2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (μέγιστη επέκταση 32 GB)                       |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ        |                                                                             |
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20 °C έως 50 °C                                                            |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20 °C έως 70 °C                                                            |
| Υγρασία                  | 5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)                                         |
| Προδιαγραφές πτώσης      | Πτώση 5ft / 1,5 m στο σκυρόδεμα σε όλη την περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας |
| Στεγανοποίηση            | IP54, συμμόρφωση IEC                                                        |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     |                                                                             |
| SDK                      | Κιτ ανάπτυξης λογισμικού HHW                                                |
| Γλώσσα                   | Ιάβα                                                                        |
| περιβάλλον               | Android Studio ή Eclipse                                                    |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    |                                                                             |
| WWAN                     | TDD-LTE, FDD-LTE                                                            |
| WLAN                     | IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G                                         |
| WPAN                     | Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE                                             |

## ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

**ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**

|            |                |                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1D barcode | 1D λείζερ      | Mingde uE966 (Honeywell 4313 για Προαιρετικό)                                                                                                                                                                  |
|            | Σύμβολα        | Όλα τα μεγάλα 1D barcodes                                                                                                                                                                                      |
| 2D barcode | 2D CMOS Imager | Mingde ME54800 (Honeywell 3680 για Προαιρετικό)                                                                                                                                                                |
|            | Σύμβολα        | PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR κώδικα, Micro QR κώδικα, Aztec, MaxiCode, Pos tal Κώδικες, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Αυστραλιανή Pos tal, Ολλανδικά Pos. και τα λοιπα. |

**RFID READER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**

|         |             |                    |
|---------|-------------|--------------------|
| RFID HF | Συχνότητα   | 13.56MHz           |
|         | Πρωτόκολλο  | ISO 14443A & 15693 |
|         | Εύρος R / W | 2cm έως 8cm        |

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πρότυπο      | 1xPower Supply<br>1x μπαταρία πολυμερούς λιθίου<br>1xDC καλώδιο φόρτισης<br>1xUSB καλώδιο δεδομένων |
| Προαιρετικός | Κούνια                                                                                              |







# OCBS-A100







OCBS-A100





