

Χειροκίνητος τερματικός σταθμός βιομηχανικών δεδομένων

Android

(M / N: AAOO -A100)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Διάσταση	162mm (H) x73mm (W) x20mm (D)±2 mm	
Βάρος	Καθαρό βάρος :266g (συμπεριλαμβανομένου του ιμάντα της μπαταρίας και του καρπού)	
Απεικόνιση	Οθόνη αφής TFT-LCD (WVGA 480x800) 4.0 ιντσών με οπίσθιο φωτισμό	
Οπίσθιο φωτισμό	Προβολέας LED	
Πληκτρολόγιο	3 πλήκτρα TP, 23 λειτουργικά πλήκτρα, 4 πλευρικά κουμπιά	
Επέκταση	2 SIM, 1 TF	
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων ιόντων, 3.7V, 3200mAh	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm τετραπύρρηνο	
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1	
Αποθήκευση	2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (μέγιστη επέκταση 32 GB)	
Προδιαγραφές πτώσης	Πτώση 5ft / 1,5 m στο σκυρόδεμα σε όλη την περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας	
Στεγανοποίηση	IP54, Συμμόρφωση IEC	
Γλώσσα	Ιάβα	
WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41	
WLAN	IEEE 802.11 ένα/b / g / n 2.4G + 5G	
WPAN	Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE	
1D barcode	1D λείζερ	Mingde uE966 (Honeywell 4313 για προαιρετικό)
	Σύμβολα	Όλα τα μεγάλα 1D barcodes
2D barcode	2D CMOS Imager	Mingde ME54800 (Honeywell 3680 για προαιρετικό)
	Σύμβολα	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR κώδικα, Micro QR κώδικα, Aztec, MaxiCode, Pos tal Κώδικες, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Αυστραλιανή Pos tal, Ολλανδικά Pos. και τα λοιπα.
RFID HF	Συχνότητα	13.56MHz
	Πρωτόκολλο	ISO 14443A & 15693
	Εύρος R / W	2cm έως 8cm
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		1XΠαροχή ηλεκτρικού ρεύματος 1xΛμπαταρία πολυμερούς λιθίου 1XDC καλώδιο φόρτισης 1XΚαλώδιο δεδομένων USB
Προαιρετικός	Κούνια	







OCBS-A100



