

OCBS-A100 Mini και φορητός υπολογιστής συλλογής δεδομένων wifi wifi pda

(M / N: AAOO-A100)

Χαρακτηριστικά:

Qualcomm τετραπύρηνο Android 7.1;

2G RAM + 16G ROM.

Οθόνη IPS 4,0 ιντσών 480 * 800 WVGA.

Αριθμητικά και λειτουργικά πληκτρολόγια.

Υποστήριξη 4σολ Επικοινωνία;

2.4G + 5G Διπλή λειτουργία wifi και Bluetooth;

Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων ιόντων, 3.7V, 3200Μπαταρία Ah;

Ισχυρό IP54 /1,5 m Ανοχή πτώσης.

Αυτόματη εστίαση φωτογραφικής μηχανής 8 megarixel με φλας LED του προαιρετικού.

1D / 2D Scanner Barcode για προαιρετικό.

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|--------------------------------|---|
| ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Διάσταση | 162 mm (H) x73 mm (W) x 20 mm (ü) ± 2 mm |
| Βάρος | Καθαρό βάρος: 266g (συμπεριλαμβανομένου του ιμάντα μπαταρίας & καρπού) |
| Απεικόνιση | Οθόνη αφής TFT-LCD (WVGA 480x800) 4.0 ιντσών με οπίσθιο φωτισμό |
| Οπίσθιο φωτισμό | Προβολέας LED |
| Πληκτρολόγια | 3 πλήκτρα TP, 23 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλευρικά κουμπιά |
| Επέκταση | 2 SIM, 1 TF |
| Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων ιόντων, 3.7V, 3200mAh |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Qualcomm Quad core |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 7.1 |
| Αποθήκευση | 2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (μέγιστη επέκταση 32 GB) |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20 °C έως 50 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20 °C έως 70 °C |
| Υγρασία | 5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Προδιαγραφές πτώσης | Πτώση 5ft / 1,5 m στο σκυρόδεμα σε όλη την περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας |
| Στεγανοποίηση | IP54, συμμόρφωση IEC |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |
| SDK | Κιτ ανάπτυξης λογισμικού HHW |
| Γλώσσα | Ιάβα |
| περιβάλλον | Android Studio ή Eclipse |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | |
| WWAN | TDD-LTE, FDD-LTE |
| WLAN | IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G |
| WPAN | Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE |

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

| | | |
|------------|----------------|--|
| 1D barcode | 1D λέιζερ | Mingde uE966 (Honeywell 4313 για Προαιρετικό) |
| | Σύμβολα | Όλα τα μεγάλα 1D barcodes |
| 2D barcode | 2D CMOS Imager | Mingde ME54800 (Honeywell 3680 για Προαιρετικό) |
| | Σύμβολα | PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR κώδικα, Micro QR κώδικα, Aztec, MaxiCode, Pos tal Κώδικες, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Αυστραλιανή Pos tal, Ολλανδικά Pos. και τα λοιπα. |

RFID READER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

| | | |
|---------|-------------|--------------------|
| RFID HF | Συχνότητα | 13.56MHz |
| | Πρωτόκολλο | ISO 14443A & 15693 |
| | Εύρος R / W | 2cm έως 8cm |

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | |
|--------------|---|
| Πρότυπο | 1xPower Supply 1x μπαταρία πολυμερούς λιθίου 1xDC καλώδιο φόρτισης 1xUSB καλώδιο δεδομένων |
| Προαιρετικός | Κούνια |



OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100







OCBS-A100

