# Φορητός σαρωτής γραμμωτού κώδικα CCD Bluetooth

(M / N: AAOO-B240)

**Χαρακτηριστικό:**
628nm CCD τεχνολογία απεικόνισης, έξυπνη αναγνώριση εικόνας
Μεγάλη αναμονή σε 150 ώρες για κάθε φόρτιση
Ισχυρή συμβατότητα Bluetooth, μικρό και εξαιρετικό σχέδιο, εύκολο στη μεταφορά
Μεγάλη μνήμη 2M μπορεί να αποθηκεύσει 10.000 γραμμωτούς κώδικες
Υποστήριξη της λειτουργίας Bluetooth HID & SPP, διευκολύνει την ανάπτυξη
Το Micro USB είναι κατάλληλο για τη φόρτιση και την επικοινωνία,
Ασύρματη και ενσύρματη μετάδοση

| Παράμετροι απόδοσης | |
|---|---|
| Απόσταση επικοινωνίας | -60μ 20μ |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Bluetooth 3.0 |
| Συμβατότητα | Apple IOS, Android, XP, Win7 κλπ. |
| Αποθήκευση δεδομένων | 8KB |
| Τύπος σάρωσης | χειροκίνητη ενιαία σάρωση / συνεχής σάρωση / αυτόματη σάρωση |
| Λειτουργία ανάγνωσης | CCD |
| Πηγή | LED (622nm-628nm) |
| Ταχύτητα σάρωσης | 300 φορές / δευτ |
| Η ακρίβεια αποκωδικοποίησης | περισσότερο από 5MIL (Κατάσταση: PCS = 0,9, κωδικός δοκιμής: Κωδικός 39) |
| Ανάλυση | 2500 |
| Βάθος ανάγνωσης | 40nm ~ 430nm |
| BER | 1/500 εκατομμύρια |
| Γωνία περιστροφής σάρωσης | + Κλίση 30 μοίρες, συν ή μείον 60 μοίρες, εκτροπή + ή - 65 μοίρες. |
| Δυνατότητα αποκωδικοποίησης | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14;<br>UCC / EAN 128, Κωδικός 128, Κωδικός 39, Κωδικός 39, Πλήρης ASCII.<br>Codabar / NW7, κωδικός 93, κωδικός 11, MSI / PLESSEY, UK / PLESSEY;<br>Διασυνδεδεμένα 2 από 5 βιομηχανικά 2, από 5, πρότυπο 2, από 5, κομιστή 2 από 5?<br>Matrix 2 από 5, Deutsche 14, Deutsche 12;<br>Bookland, κώδικας CIP, DUN 14, ITF 14, γερμανικό Pos t, ITF 16, ITF 6,<br>LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, καναδικό, Custroms.<br>GS1 Databar (RSS). |
| Διεπαφή επικοινωνίας | USB |

| | |
|---|---|
| Φυσικές παράμετροι | |
| Μέγεθος εμφάνισης | 100mm * 45mm * 20mm (μήκος * πλάτος * ύψος) |
| Βάρος | 69,8 g |
| Πρότυπο καλωδιακής γραμμής | περισσότερα από 2 μέτρα |
| Υλικό εμφάνισης | ABS + PC επιβραδυντικά φλόγας |
| Οι παράμετροι της τροφοδοσίας | |
| Τάση λειτουργίας | Max100mA (αναμονή 45Ma, 1mA) |
| Τάση | DC3.3V, μέγιστη ισχύς 0.33W |
| Συμβουλές | LED φώτα οθόνης, buzzer προτροπή |
| Περιβαλλοντικές παράμετροι | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ° C ~ + 60 ° C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ° C + 85 ° C |
| Υγρασία | 5% ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Φωτισμός περιβάλλοντος | 0 ~ 100000lux |
| Σκόνη | Σχεδιασμός κατά της σκόνης |
| διεθνή πιστοποίηση | FCC B, CE EMC κλάση B |

Ocom®

At your side

# OCBS-B240

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCBS-B240

ISO FC CE RoHS