

Κίνα Σαρωτής γραμμωτού κώδικα CCD με ταχύτητα 1 διαστάσεων (Μοντέλο:ΑΑ00-00005)

Product Description

Περιγραφή:

Αυτός ο σαρωτής BarCode μπορεί να συνδεθεί και να αναπαραχθεί, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε λογισμικό.

Αποτελεσματικός ρυθμός αποκωδικοποίησης και εξαιρετικά χαμηλός ρυθμός σφάλματος.

Μπορεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια και γρήγορα ένα ποικιλία γραμμωτού κώδικα στο έντονο φως και το σκοτεινό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά:

- Η γρήγορη ταχύτητα σάρωσης φτάνει μέχρι και 300 φορές / δευτερόλεπτο.
- Άριστη ακρίβεια σάρωσης 3 μιλ.
- Αποτελεσματικός ρυθμός αποκωδικοποίησης και εξαιρετικά χαμηλός ρυθμός σφάλματος. Μπορούν να εντοπιστούν πολλά είδη μονοδιάστατου γραμμικού κώδικα.
- Υποστήριξη ανάγνωσης γραμμωτών κωδικών από την οθόνη.
- Κανένας οδηγός, plug and play.
- Πλήκτρο υψηλής ευκαμψίας: Χρησιμοποιήστε το κουμπί επαναφοράς υψηλής αντοχής, το ακριβές όριο, το ανθεκτικό.
- Ρύθμιση λειτουργίας σάρωσης: Χειροκίνητη ενεργοποίηση και Αυτόματη σάρωση και Συνέχιση σάρωσης.
- Υποστήριξη πολλαπλών διεπαφών δεδομένων: USB-HID, εικονική θύρα USB, UART, KB, HID-POS, κλπ.
- Υποστήριξη 16 γλώσσας χώρας.
- Υιοθετήστε ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο σχεδιασμό, υψηλής ποιότητας κέλυφος, έχουν βαθμό προστασίας IP45, ύψος 5m πτώση πολλές φορές, εξακολουθεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.
- Πεδία εφαρμογής: Σούπερ μάρκετ, Λιανική, Αποθήκη, Λογιστική, Βιβλιοθήκη, Ιατρική κλπ.
- Μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη ζήτηση των πελατών.

Παράμετροι σαρωτή:

Τύπος φωτεινής πηγής	Οπτική απεικόνιση; το μήκος κύματος είναι 632 χιλιοστά.	
Αισθητήρας απεικόνισης	Γραμμικός αισθητήρας απεικόνισης (CCD)	
Ανάλυση Pixel	2500 εικονοστοιχεία	
Ακρίβεια γραμμωτού κώδικα	≥ 3mil	
Αναλογία αντιστοίχισης εκτύπωσης	≥ 30%	
Τύπος γραμμικού κώδικα	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN με Συμπληρωματικό, UCC / EAN 128, Κωδικός 39, MSI, Code11, Κωδικός 39 Πλήρης ASCII, Κωδικός 39 TriOptic, Κωδικός 128, Κωδικός 128Full ASCII, EAN- A, UPC-E, ISBN, Κωδικός 93, Βάση δεδομένων GS1, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Διεθνείς γραμμωτούς κώδικες γενικής διάστασης, π.χ. Intelaved2 / 5, Interleaved2of5, Κίνα pos tal υπηρεσίας κώδικα και ούτω καθεξής	
Ταχύτητα σάρωσης	300 φορές / δευτερόλεπτα	
Γωνία σάρωσης	Δεξιόστροφα / αριστερόστροφα	± 55 °
	Πάνω και κάτω	± 25 °
	Αριστερά και δεξιά	± 75 °
Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	165 x 65 x 97 mm	
Βάρος	190 g	
Ζητώντας λειτουργία	Ο βομβητής και ο δείκτης LED	

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας	650mw	
Τάση λειτουργίας	DC5V	
Ηλεκτρικό ρεύμα	Μέγιστο ρεύμα	130ma
	Ρεύμα λειτουργίας	86ma
	Ρεύμα αναμονής	42ma
Πρόσβαση		
Καλώδιο	Καλώδιο δεδομένων RS232 / USB (1,8 μέτρα)	
Εγχειρίδιο	1	
περιβάλλον		
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 60 ° C	
Θερμοκρασία εργασίας	0 ° C ~ 50 ° C	
Σχετική υγρασία	0 ~ 95%	
Αντικραδασμός	που λειτουργούν πρόστιμο μετά από πτώση από ύψος 5 μέτρων	

▶ Picture Show



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005



▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products