

# Ένα διάσταση CCD Scanner Barcode (M / N: AAOO-00005)

## Παράμετροι σαρωτή:

Τύπος φωτεινής πηγής	Οπτική απεικόνιση; το μήκος κύματος είναι 632 χιλιοστά.	
Αισθητήρας απεικόνισης	γραμμικός αισθητήρας απεικόνισης (CCD)	
Ανάλυση pixel	2500 εικονοστοιχεία	
Ακρίβεια γραμμωτού κώδικα	≥ 3mil	
Αναλογία αντιστοίχισης εκτύπωσης	≥ 30%	
Τύπος γραμμικού κώδικα	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN με Συμπληρωματικό, UCC / EAN 128, Κωδικός 39, MSI, Code11, Κωδικός 39 Πλήρης ASCII, Κωδικός 39 TriOptic, Κωδικός 128, Κωδικός 128Full ASCII, EAN- A, UPC-E, ISBN, Κωδικός 93, Βάση δεδομένων GS1, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Διεθνείς γραμμωτούς κώδικες γενικής διάστασης, π.χ. Intelaved2 / 5, Interleaved2of5, Κίνα pos tal υπηρεσίας κώδικα και ούτω καθεξής	
Ταχύτητα σάρωσης	300 φορές / δευτερόλεπτα	
Γωνία σάρωσης	Δεξιόστροφα / αριστερόστροφα	± 55 °
	Πάνω και κάτω	± 25 °
	Αριστερά και δεξιά	± 75 °
Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	165 x 65 x 97 mm	
Βάρος	190g	
Ζητώντας λειτουργία	Ο βομβητής και η ενδεικτική λυχνία LED	
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας	650mw	
Τάση λειτουργίας	DC5V	
Ηλεκτρικό ρεύμα	Μέγιστο ρεύμα	130ma
	Ρεύμα λειτουργίας	86ma
	Ρεύμα αναμονής	42ma
<b>Πρόσβαση</b>		
Καλώδιο	Καλώδιο δεδομένων RS232 / USB (1,8 μέτρα)	
Εγχειρίδιο	1	
<b>περιβάλλον</b>		
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 60 ° C	
Θερμοκρασία εργασίας	0 ° C ~ 50 ° C	
Σχετική υγρασία	0 ~ 95%	
Αντικραδασμός	δουλεύει πρόστιμο μετά από πτώση από ύψος 5 μέτρων	



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005

