Ένα σαρωτή γραμμωτού κώδικα διαστάσεων CCD

(Μοντέλο: OCBS-c008)

Product Description

Χαρακτηριστικά:

2500 αισθητήρας CCD Pixel
350 σαρώνει ανά δευτερόλεπτο
Δεν υπάρχει ανάγκη, βύσμα και παιχνίδι.
Δυνατότητα σάρωσης γραμμωτού κώδικα πυκνότητας 3mil
Υποστήριξη γραμμών ανάγνωσης γραμμών από την οθόνη.
Εγχειρίδιο υποστήριξης / Συνέχεια σάρωσης
Αποτελεσματική ποσοστό αποκωδικοποίησης και ποσοστό εξαιρετικά χαμηλού σφάλματος.
Μπορούν να εντοπιστούν πολλά είδη μονοδιάστατου γραμμωτού κώδικα.

Παράμετροι απόδοσης	Επεξεργαστής	Επεξεργαστής βραχίονα 32-bit
Ηλεκτρικές παραμέτρους	Αισθητήρας εικόνας	2500 αισθητήρας CCD Pixel
	Πηγή φωτός	LED (μήκος κύματος 630nm ± 10nm)
	Ταχύτητα σάρωσης	350 σαρώνει ανά δευτερόλεπτο
	Γωνία σάρωσης	Skew ±75° ρολό ±60° βήμα ±80°
	Απόσταση σάρωσης	3mil EAN-13 4cm -20cm 7 mil ean-13 4cm-35cm 20 εκατ. EAN-13 5cm --65εκ
	Πλάτος σάρωσης	≤ 120mm
	Ανάλυση	3χιλιοστό της ίντσας
	Ελάχιστη αντίθεση	15%
	Ικανότητα αποκωδικοποίησης	Κωδικός 39, πλήρης κωδικός ASCII 39, Κωδικός 32, Κωδικός 128, Κωδικός 93, Κωδικός 11, Codabar / NW7,
		Όλος ο κωδικός UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 από 5, STD 2OF 5, Βιομηχανική 2 από 5, Κωδικός WPC
		Matrix 2 από 5, Κινέζος Κωδικός Pos, IATA, MSI / PLESSY, Ιταλικός Κωδικός Φαρμακευτικής, Βιομηχανικός 2 από 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, κωδικός 128, κωδικός 93, Coda Bar, IATA, MSL / PLESSY, Κωδικός 32, STD

Ηλεκτρικές παραμέτρους	Τάση	4.5 ~ 5.5V DC V1 ± 5%	
	Ρεύμα	Λειτουργικός	100 ~ 110ma
		Αναμονή	30 ~ 40mA
Μηχανικές παράμετροι	Διαστάσεις	171mm (L) ×70mm (w) ×88mm (h)	
	Βάρος	200σολ	
	Υλικό περίπτωσης	Abs	
	Διεπαφές	USB	
Περιβαλλοντικές παραμέτρους	Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ℃ ~ 50 ℃	
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ℃ ~ 70 ℃	
	Υγρασία	0% ~ 98%(μη συμπύκνωση)	
	Φωτισμός	0 ~ 70.000 lux	
Τυπική απόσταση σάρωσης	5mil UPC	40mm - 240mm	
	10mil code93	40mm - 300mm	
	15mil Ean13	50mm - 650mm	
	20mil code128	40mm - 500mm	
	40mil code128	80mm- 650mm	

Picture Show