

Ασύρματο courier ανθεκτικό βιομηχανικό pda οθόνη αφής φορητό σαρωτή barcode android

(M/N:OCBS-C6)

OCBS-To C6 είναι μια συσκευή Android OS10.0 που υποστηρίζει επικοινωνία δικτύου υψηλής ταχύτητας 4G. Μέσα στη συμπαγή φορητή συσκευή, βαθμολογία σφράγισης νερού/σκόνης IP65, αντίσταση πτώσης 1,5 m/4,5 ποδιών, εργονομική σχεδίαση, κατασκευή υπερκαλουπώματος, τεχνολογία γρήγορης φόρτισης, ανθεκτική οθόνη Gorilla Glass 3 5,5 ιντσών για απόδοση. Ο τελευταίος επεξεργαστής Octa-Core 4GB RAM/64GB ROM εξαιρετικά υψηλή μνήμη, η καλύτερη επιλογή για βιομηχανικές εφαρμογές εξωτερικού χώρου.

Χαρακτηριστικά:



### **Εξαιρετικά σταθερή απόδοση**

Το λειτουργικό σύστημα Android 10.0 με μνήμη 4 GB RAM / 64 GB ROM μπορεί να προσφέρει την υψηλού επιπέδου εμπειρία.

## Επικοινωνία δεδομένων υψηλής ταχύτητας

Η διπλή ασφάλιση του δικτύου υψηλής ταχύτητας 4G και του δικτύου WIFI διπλής συχνότητας μπορεί να εξασφαλίσει την επικοινωνία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε διαφορετικό περιβάλλον χρήσης.

## Ανθεκτικό εργονομικό και υπερκαλουπωμένο σχέδιο

Η υπερβολική χύτευση και ο εργονομικός σχεδιασμός υλικού μπορεί να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του σκληρού περιβάλλοντος από διαφορετικούς τομείς.

## Εξαιρετικά σταθερή οθόνη υλικού

Η οθόνη Gorilla Glass 3 9H 5,5 ιντσών μπορεί να εξασφαλίσει την απόδοση σε διαφορετικό σκληρό περιβάλλον.

## Εξαιρετικά προσαρμοσμένη δομή

Η ιδέα σχεδιασμού υλικού «Όλα-σε-Ένα» μπορεί να επεκτείνει την ενοποίηση των μονάδων υλικού με βάση διαφορετικές απαιτήσεις έργου.

## Γρήγορη φόρτιση

Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης μπορεί να προσφέρει την πιο αποτελεσματική εμπειρία.

## Προσδιορισμός

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάσταση	170,8mm(Y)x81mm(Π)x20,4mm(D)±2mm
Βάρος	Καθαρό βάρος: 360 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του ιμάντα καρπού)
Απεικόνιση	Σκληρή οθόνη αφής 5,5 ιντσών TFT-LCD (720x1440) με οπίσθιο φωτισμό
Οπίσθιο φωτισμό	Οπίσθιος φωτισμός LED
Πληκτρολόγιο	3 πλήκτρα TP, 4 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλαϊνά πλήκτρα
Επεκτάσεις	2 *PSAM, 2* SIM, 1* TF
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου, 3,8V, 4950mAh
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Οκταπύρηνος Cortex A73 2,0 GHz

Λειτουργικό σύστημα	Android 10.0	
Αποθήκευση	4GBRAM, 64GB ROM, Micro SD έως 256GB για επιλογή	
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ</b>		
Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20°C έως 50°C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20°C έως 70°C	
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)	
Προδιαγραφές πτώσης	5 πόδια/1,5 m πτώση στο σκυρόδεμα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	
Στεγανοποίηση	IP65, συμμόρφωση με IEC	
ESD	±15kV εκκένωση αέρα, ±8kV άμεση εκκένωση	
<b>ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</b>		
Γλώσσα	Ιάβα	
περιβάλλον	Android Studio ή Eclipse	
<b>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</b>		
WWAN	TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20 WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz);	
WLAN	Διπλή συχνότητα 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
WPAN	Κλάση Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2	
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια 5 m	
<b>ΔΕΔΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ</b>		
<b>BARCODE Reader (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)</b>		
2D barcode	Μηχανή σάρωσης 2D Honeywell N5703/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1	
	Συμβολισμοί	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Code, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. και τα λοιπά.
<b>ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ</b>		
Ανάλυση	Πίσω 13 megapixel, μπροστινό 5,0 megapixel	
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED	
<b>RFID Reader (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)</b>		
RFID NFC	Συχνότητα	13,56 MHz
	Πρωτόκολλο	ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2
	Εύρος R/W	2 cm έως 5 cm
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>		
Πρότυπο	1x Τροφοδοτικό? 1x Μπαταρία πολυμερούς λιθίου, 1x καλώδιο δεδομένων USB	
Προαιρετικός	Κούνια	

















