OCBs-D005 433Mhz υπεραστικές το barcode scanner μικρό, σαρωτή τσέπη (μοντέλο OCBs-D005)

Ασύρματες Επικοινωνίες:	
Διαμόρφωση	GFSK
Ρυθμός μετάδοσης	200kbps
Εξουσία	10dBm
Απόσταση μετάδοσης	Οπτική ευθεία απόσταση 300 μέτρων
Κεραία	Ενσωματωμένη κεραία άνοιξη
Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός	650nm λέιζερ
Υποστηριζόμενα barcodes	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 από 5, 2 Ενδιάμεση 5, Matrix 2 από 5, MSI, κλπ
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομος
Σάρωση ποσοστό	48 ± 2 σάρωσης / δευτερόλεπτο
Σάρωση απόσταση	10-520mm
Σάρωση πλάτος	20 χιλιοστά @ παράθυρο, 220 χιλιοστά @ 200 χιλιοστού
Ανάλυση	0,10 χιλιοστών (pcs0.9)
Βάθος πεδίου	0 ~ 250 χιλιοστά (0,33 χιλιοστά, PCS 90%)
Τον τρόπο εργασίας	Σκανδαλισμό ή αυτόματο (συνεχής λειτουργία) σάρωσης
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Μνήμη:	4M (Μπορεί να αποθηκεύσει 100.000 barcodes)
Διασυνδέσεις:	Τυποποιημένη διαμόρφωση μίνι δέκτη USB? RS232 και PS2 προαιρετικό
Ρεύμα:	96mA (εργασίας) 46mA (σε κατάσταση αναμονής)
Μπαταρία:	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (3.7V, 1900mAh)
Υλικό	ABS + PC
Διάσταση:	102mmX46mmX28mm
Βάρος:	130g (με την μπαταρία)
Περιβάλλον Χρήστη	
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20 Βαθμών Κελσίου ~ 45 βαθμούς C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 Βαθμών Κελσίου ~ 60 βαθμούς C
Υγρασία:	5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ασφαλής	
EMI / RFI:	CE & amp? αμπέραζ; Συμμόρφωση με FCC DOC
Πρότυπο Ασφάλειας	Η δεύτερη εθνικά πρότυπα ασφάλειας λέιζερ
Πληροφορίες Παραγγελίας	
OCBs-D005	Scanner Mini 433Mhz Ασύρματο Barcode με οθόνη και μνήμη
OCBs-D105	Μίνι μπλε δόντι Σαρωτής Barcode Wireless με οθόνη και μνήμη