

φορητές Android Terminal βιομηχανικές δεδομένων (M / N: OCBs-D7000)

Χαρακτηριστικά

- μεγάλο 4.4.2 Android
- μεγάλο 1GB RAM, 8GB ROM
- μεγάλο 4.0 in. 480 * 800 WVGA IPS οθόνη
- μεγάλο 1D / 2D Barcode Scanner για προαιρετική
- μεγάλο RFID LF / HF / UHF / για προαιρετικούς
- μεγάλο Αριθμητικό & amp? Λειτουργική πληκτρολόγιο
- μεγάλο Υποστήριξη 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth
- μεγάλο Πίσω κάμερα 5 MP, αυτόματη εστίαση με φλας LED
- μεγάλο Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion πολυμερές, 3.7V, 5200mAh μπαταρία
- μεγάλο Τραχύ IP65 / 1,5 μπτώση Ανοχή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση	158 χιλιοστά (H) x 75mm (W) x 28mm (D) ± 2 mm
Βάρος	Καθαρό Βάρος: 300g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας & amp? Λουράκι καρπού)
Απεικόνιση	4.0 in. TFT-LCD (WVGA 480x800) οθόνη αφής με οπίσθιο φωτισμό
Οπίσθιο φωτισμό	LED backlight
πληκτρολόγιο	3 TP πλήκτρα, 17 πλήκτρα λειτουργιών, 4 κουμπιά πλευρά
επεκτάσεις	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
Μπαταρία	πολυμερές επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion, 3.7V, 5200mAh

characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Cortex A7 1.2GHz dual-core
Λειτουργικό σύστημα	4.4.2 Android
Αποθήκη	1GB RAM, 8GB ROM, MicroSD (μέχρι 32GB επέκταση)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20 °C σε 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20 °C σε 70 °C
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
drop Προδιαγραφές	5ft./1.5 m πτώση σε μπετόν σε όλη τη θερμοκρασία λειτουργίας σειρά
Στεγανοποίηση	IP65, η συμμόρφωση IEC
ESD	± εκκένωση αέρα 15kV, ± 8kV άμεση απαλλαγή, ± 8kV έμμεση εκπλήρωση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

SDK	HHW κιτ ανάπτυξης λογισμικού
Γλώσσα	Ιάβα
Περιβάλλο	Android Studio ή Eclipse

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz)
------	---

WLAN	IEEE 802.11 b / g / n
WPAN	Κλάση v2.1 Bluetooth + EDR, v3.0 Bluetooth + HS, v4.0 Bluetooth
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια των 5 m

DATA CAPTUER

BARCODE READER (προαιρετικό)

1D barcode	μηχανή λέιζερ 1D	Honeywell N431x
	symbologies	Όλες οι μεγάλες 1D barcodes
2D barcode	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	symbologies	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, κώδικα QR, κωδικός Micro QR, Αζτέκων, MaxiCode, Ταχυδρομικοί Κώδικες, ΗΠΑ Postnet, ΗΠΑ Planet, το Ηνωμένο Βασίλειο Ταχυδρομική, της Αυστραλίας Ταχυδρομική, Ιαπωνία Ταχυδρομική, Ολλανδικά Ταχυδρομική. και τα λοιπά.

έγχρωμη κάμερα

Ανάλυση	5.0 megapixel
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED

RFID READER (προαιρετικό)

RFID LF	Συχνότητα	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	Πρωτόκολλο	ISO 11784 & amp? 11785
	R / W Σειρά	2 εκατοστά έως 10 εκατοστά
RFID HF	Συχνότητα	13.56MHz
	Πρωτόκολλο	ISO 14443A & amp? 15693
	R / W Σειρά	2 εκατοστά σε 8 εκατοστά

ΑΣΦΑΛΕΙΑ PSAM (προαιρετικό)

Πρωτόκολλο	ISO 7816
baudrate	9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200
Θυρίδα	2 υποδοχές (μέγιστη)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Πρότυπο	1xPower Προμήθεια 1xLithium Polymer Battery 1xDC καλώδιο φόρτισης καλώδιο δεδομένων 1xUSB
Προαιρετικός	Carry Case



www.ocominc.com

