

1 4.4.2 Android

1 1GB RAM, 8GB ROM

1 4.0 in. 480 * 800 WVGAIPS οθόνη

1 1D / 2D Barcode Scanner για προαιρετική

1 RFID LF / HF / UHF / για προαιρετικός

1 Αριθμητικό & amp? Λειτουργική πληκτρολόγια

1 Υποστήριξη 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth

1 Πίσω κάμερα 5 MP, αυτόματη εστίαση με φλας LED

1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion πολυμερές, 3.7V, 5200mAh μπαταρία

1 Ανθεκτική IP65 / 1,5 μπτώση Ανοχή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάσταση	158 χιλιοστά (H) x 75mm (W) x 28mm (D) ± 2 mm
Βάρος	Καθαρό Βάρος: 300g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας & amp? Λουράκι καρπού)
Απεικόνιση	4.0 in. TFT-LCD (WVGA 480x800) οθόνη αφής με οπίσθιο φωτισμό
Οπίσθιο φωτισμό	LED backlight
πληκτρολόγια	3 TP πλήκτρα, 17 πλήκτρα λειτουργιών, 4 κουμπιά πλευρά
επεκτάσεις	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
Μπαταρία	πολυμερές επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion, 3.7V, 5200mAh
characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Cortex A7 1.2GHz dual-core
Λειτουργικό σύστημα	4.4.2 Android
Αποθήκη	1GB RAM, 8GB ROM, MicroSD (μέχρι 32GB επέκταση)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ	
Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20 °C σε 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20 °C σε 70 °C
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
drop Προδιαγραφές	5ft./1.5 m πτώση σε μπετόν σε όλη τη θερμοκρασία λειτουργίας σειρά
Στεγανοποίηση	IP65, η συμμόρφωση IEC
ESD	± εκκένωσης αέρα 15kV, ± 8kV άμεση απαλλαγή, ± 8kV έμμεση εκπλήρωση
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	
SDK	HHW kit ανάπτυξης λογισμικού
Γλώσσα	Γάβα
Περιβάλλον	Android Studio ή Eclipse
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz)	
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n	
WPAN	Κλάση v2.1 Bluetooth + EDR, v3.0 Bluetooth + HS, v4.0 Bluetooth	
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια των 5 m	
DATA CAPTUER		
BARCODE READER (προαιρετικό)		
1D barcode	μηχανή λείζερ 1D	Honeywell N431x
	symbolologies	Όλες οι μεγάλες 1D barcodes
2D barcode	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	symbolologies	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, κώδικα QR, κωδικός Micro QR, Αζτέκων, MaxiCode, Ταχυδρομικοί Κώδικες, ΗΠΑ Postnet, ΗΠΑ Planet, το Ηνωμένο Βασίλειο Ταχυδρομική, της Αυστραλίας Ταχυδρομική, Ιαπωνία Ταχυδρομική, Ολλανδικά Ταχυδρομική. και τα λοιπά.
έγχρωμη κάμερα		
Ανάλυση	5.0 megapixel	
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED	
RFID READER (προαιρετικό)		
RFID LF	Συχνότητα	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	Πρωτόκολλο	ISO 11784 & amp? 11785
	R / W Σειρά	2 εκατοστά έως 10 εκατοστά
RFID HF	Συχνότητα	13.56MHz
	Πρωτόκολλο	ISO 14443A & amp? 15693
	R / W Σειρά	2 εκατοστά σε 8 εκατοστά
ΑΣΦΑΛΕΙΑ PSAM (προαιρετικό)		
Πρωτόκολλο	ISO 7816	
baudrate	9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200	
Θυρίδα	2 υποδοχές (μέγιστη)	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
Πρότυπο	1xPower Προμήθεια 1xLithium Polymer Battery 1xDC καλώδιο φόρτισης καλώδιο δεδομένων 1xUSB	
Προαιρετικός	Carry Case	

ocom
At your side



www.ocominc.com

