

Κινέζοι νεότερο βιομηχανικό PDA με Android OS OCBs-D7000

Χαρακτηριστικό

4.4.2 Android

1GB RAM, 8GB ROM

4.0 in. 480 * 800 WVGA IPS οθόνη

1D / 2D Barcode Scanner για προαιρετική

RFID LF / HF / UHF / για προαιρετική

Αριθμητικό & amp? Λειτουργική Πληκτρολόγια

Υποστήριξη 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth

Πίσω κάμερα 5 MP, αυτόματη εστίαση με φλας LED

Επαναφορτιζόμενη πολυμερή Li-ion, 3.7V, 5200mAh μπαταρία

Τραχύ IP65 / 1,5 m Drop Ανοχή

Προσδιορισμός

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Διάσταση	158 χιλιοστά (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 mm	
Βάρος	Καθαρό Βάρος: 300g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας & amp? Λουράκι καρπού)	
Απεικόνιση	4.0 in. TFT-LCD (WVGA 480x800) οθόνη αφής με οπίσθιο φωτισμό	
Οπίσθιο φωτισμό	LED backlight	
πληκτρολόγια	3 TP πλήκτρα, 17 πλήκτρα λειτουργιών, 4 κουμπιά πλευρά	
επεκτάσεις	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF	
Μπαταρία	πολυμερές επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion, 3.7V, 5200mAh	
characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ		
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Cortex A7 1.2GHz dual-core	
Λειτουργικό σύστημα	4.4.2 Android	
Αποθήκη	1GB RAM, 8GB ROM, MicroSD (μέχρι 32GB επέκταση)	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ		
Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20 °C σε 50 °C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20 °C σε 70 °C	
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)	
drop Προδιαγραφές	5ft./1.5 m πτώση σε μπετόν σε όλη τη γκάμα της θερμοκρασίας λειτουργίας	
Στεγανοποίηση	IP65, η συμμόρφωση IEC	
ESD	± εκκένωσης αέρα 15kV, ± 8kV άμεση απαλλαγή, ± 8kV έμμεση απόρριψη	
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		
SDK	HHW kit ανάπτυξης λογισμικού	
Γλώσσα	Ιάβα	
Περιβάλλο	Android Studio ή Eclipse	
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		
WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz)	
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n	
WPAN	Κλάση v2.1 Bluetooth + EDR, v3.0 Bluetooth + HS, v4.0 Bluetooth	
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), την ακρίβεια των 5 m	
DATA CAPTUER		
BARCODE READER (προαιρετικό)		
1D barcode	μηχανή λείζερ 1D	Honeywell N431x
	symbolologies	Όλες οι μεγάλες 1D barcodes

2D barcode	2D Imager CMOS	Honeywell N6603
	symbolologies	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, κώδικα QR, κωδικός Micro QR, των Αζτέκων, MaxiCode, Ταχυδρομικοί Κώδικες, ΗΠΑ Postnet, ΗΠΑ Planet, το Ηνωμένο Βασίλειο Ταχυδρομική, Αυστραλίας Ταχυδρομική, την Ιαπωνία Ταχυδρομική, Ολλανδικά Ταχυδρομική. και τα λοιπά.
έγχρωμη κάμερα		
Ανάλυση	5.0 megapixel	
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED	
RFID READER (προαιρετικό)		
RFID LF	Συχνότητα	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	Πρωτόκολλο	ISO 11784 & amp? 11785
	R / W Σειρά	2 εκατοστά έως 10 εκατοστά
RFID HF	Συχνότητα	13.56MHz
	Πρωτόκολλο	ISO 14443A & amp? 15693
	R / W Σειρά	2 εκατοστά σε 8 εκατοστά
ΑΣΦΑΛΕΙΑ PSAM (προαιρετικό)		
Πρωτόκολλο	ISO 7816	
baudrate	9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200	
Θυρίδα	2 υποδοχές (μέγιστη)	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
Πρότυπο	1xPower Προμήθεια 1xLithium Polymer Battery 1xDC καλώδιο φόρτισης καλώδιο δεδομένων 1xUSB	
Προαιρετικός	Carry Case	

