

OCBS-D8000 Κίνα καυτό πώλησης βιομηχανικών pda φορητό της συλλογής δεδομένων (Μοντέλο Αρ.: OCBS-D8000)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Android4.1 σύστημα λειτουργίας?

Διπλός-πυρήνων BPAXIONΩΝ φλοιός-A9 διπλού πυρήνα 1.5G?

WCDMA, CDMA2000 επιλογή

A-GPS δορυφορικού εντοπισμού θέσης επιλογή

HD 3 εκατομμύρια pixel, με LED, αυτόματη εστίαση?

SIM κάρτα, κάρτα PSAM, θύρα επέκτασης κάρτα Micro SD (TF)?

Επαναφορτιζόμενες λιθίου-πολυμερών 3.7V μπαταρία 4000mAh επιλογή?

Χρώμα 4,0 ιντσών QVGA μιμητικός γυαλί ανθεκτικό την οθόνη αφής.

Σφραγισμένο περιβάλλον: IP67,

6 πλευρές μπορεί να αντέξει αντίκτυπο από πτώση 1,5 m πάτωμα τσιμέντου

Προδιαγραφή:

Φυσική παράμετρος	
Μέγεθος	152mm(L)×77mm(H)×29mm(W)
Βάρος	< 500g
Οθόνη επίδειξης	Χρώμα 4,0 ιντσών QVGA μιμητικός γυαλί ανθεκτικό αφής οθόνη TFT-LCD, 650000 χρώματα, 480 * 800 (QVGA μέγεθος) Η φωτεινότητα των LED οπίσθιου φωτισμού είναι διευθετήσιμο
Αναπτύξτε το λιμάνι	Κάρτα SIM, PSAM κάρτα, κάρτα Micro SD (TF)
Διεπαφή επικοινωνίας	USB2.0 συσκευή, RS-232(Optional)
Τρόπος εισαγωγής	Γραφίδα πρότυπο, χειρογράφου, συγκινητικό εισόδου ή δεδομένα εισόδου πληκτρολογίου
Ισχύς μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενες λιθίου-πολυμερών 3.7V μπαταρία 4000mAh προαιρετικό
Συχνότητα	8Ω1W ομιλητής
Κλειδί	29pcs μαλακό πυριτίου κλειδί
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
CPU	Διπλός-πυρήνων BPAXIONΩΝ φλοιός-A9 διπλού πυρήνα 1.5G
RAM	2G RAM
Flash ROM	Πρότυπο 4G NAND Flash αποθήκευσης Θύρα micro SD/TF (Max μέχρι 32 G)
Στοιχεία επικοινωνίας	
WI-FI	Υποστηρίζει το πρωτόκολλο IEEE802.11b/g, αυτό χρειάζεται αποτελεσματική κάλυψη σήματος ασύρματου LAN
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850/900/1800/1900 MHz
CDMA2000	CDMA2000 1 x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Υποστηρίζει BC0 (800MHz ζώνη), BC1(1900MHz band)
Bluetooth	Υποστήριξη Bluetooth 2.0 + EDR, transmission η απόσταση είναι 5-10 m
Περιβάλλον λειτουργίας	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C σε 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	— 25°C σε 70°C
Υγρασία περιβάλλοντος	5% RH--95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Πτώση προδιαγραφές	6 πλευρές μπορεί να αντέξει αντίκτυπο από πτώση 1,5 m πάτωμα τσιμέντου στο εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας
Ζαριά προδιαγραφές	1000 φορές / 0,5 m, ρολό στην επιφάνεια επαφής 6 πλευρές
Σφραγισμένο περιβάλλον	IP67
Περιβάλλον ανάπτυξης	
Λειτουργικό σύστημα	Android4.1
SDK	αποκλειστική χρήση kit ανάπτυξης λογισμικού
Υποστηριγμένη γλώσσα	JAVA
Εργαλείο ανάπτυξης	Έκλειψη
Συλλέξτε ένα μονοδιάστατο γραμμωτού κώδικα	
Ένα διαστάσεων CCD σαρωτές	Σύμβολο SE655
Ψήφισμα	Ελάχιστο πλάτος 5Mil
Φως του περιβάλλοντος	0ft.candles-10000ft.candles
Ταχύτητα σάρωσης	50/δευτερόλεπτο
Γωνία ανίχνευσης	53°±3°
Μπάρα υποστήριξης Κωδικός τύπου	UPC/EAN, Bookland EAN, Κώδικας 128, Code39, κώδικα 93, κωδικός 11, Interleaved 2 από 5, 2 διακριτά 5, κινεζική 2 of5, 2 μήτρα του 5, αντίστροφο 1D, MSI, Gs1 DataBar, κλπ.