

## 5.5 "φορητό τερματικό δεδομένων βιομηχανικών δεδομένων Android 6.0

### Μοντέλο: OCBS-D9000

Βασικές πληροφορίες	
Μοντέλο:	OCBS-D9000
OS:	Android 6.0
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	1.3GHz Quad core
Μνήμη	1GB SDRAM. 8GB NAND FLASH, επεκτάσιμη 32G
Απεικόνιση	Οθόνη αφής 5,5 ιντσών, ανάλυση 1280 * 720 dpi, IPS
Κλειδιά λειτουργίας	2 κουμπί σάρωσης, 1 κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, +/- κουμπί έντασης ήχου
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3.7V, 4800mAH
Μέθοδος φόρτισης	Ενσωματωμένη ισχύς, χωριστή βάση φορτιστή μπαταρίας
Χρόνος φόρτισης	5 ώρες
Διαστάσεις	162 (W) * 84 (ü) * 23,5 (H) mm, 1D συσκευή ανάγνωσης λέιζερ: 286g (περιλαμβάνει μπαταρία) / 203g (χωρίς μπαταρία) 1D συσκευή ανάγνωσης CCD: 283g (περιλαμβάνει μπαταρία) / 200g (χωρίς μπαταρία) Αναγνώστης εικόνας 2D: 311g (περιλαμβάνει μπαταρία) / 228g (χωρίς μπαταρία)
Αντοχή	Σχεδιασμός IP54
Θερμοκρασία. σε λειτουργία	Μείον 20 βαθμών Κελσίου στους 60 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία. αποθήκευσης	Μείον 30 βαθμών Κελσίου στους 70 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία	20 - 90% (χωρίς συμπύκνωση)
Επικοινωνία	
WLAN	2.4G & 5.8G, 802.11 a / b / g; hotspot υποστηριζόμενη
USB	1 Micro USB
2G / 3G / 4G	GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900 / 2100MHZ TD-SCDMA: B34 / B39 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 FDD-LTE: B1 / B3 / B4 / B7 / B8 / B20
Bluetooth	BT 4.0 BLE (συμβατό με BT2.1 + EDR)
Πολλές λειτουργίες	
RFID	UHF: 920-925Mhz για προαιρετικό
Σαρωτής (1D / 2D)	1Δ συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα λέιζερ, αναγνώστη γραμμωτού κώδικα CCD αναγνώστη εικόνας 2D για προαιρετικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5 εκατομμύρια pixel. Αυτόματη εστίαση, βασική
GPS	GPS και A-GPS, Basic