

Μονάδα ανίχνευσης γραμμωτού κώδικα με λέιζερ (M / N: AAOO-P1100)

Διαστάσεις: 65.01 mm X 54.5 mm X 30 mm

Βάρος: 39,5 g ($\pm 0,1$ g)

Πηγή φωτός: 650-670nm

Αποκωδικοποιεί / δευτερόλεπτο: 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

Ανάλυση: 0,10 mm PCS 0,9

ΑΝΑΓΝΩΣΗ απόσταση: 2,5-600 mm (100% UPC / EAN)

Γωνία σάρωσης: Γωνία κλίσης 45 °, γωνία ανύψωσης 60 °

Εξουσία: 0.7mw $\pm 10\%$ $\lambda = 650$ nm

Εκτύπωση Αντίθεση: 20% ελάχιστη αντανάκλαστική διαφορά

Λοξή θέα: $1 \pm 65^\circ$

Γωνία περιστροφής: $1 \pm 45^\circ$

Απαιτήσεις τάσης: 5V DC

Ρεύμα εισόδου: Πρότυπο 75mA, μέγιστο 100mA

Ρεύμα αναμονής: <10mA max

Λειτουργική διάρκεια ζωής: 40000 ώρες

Λειτουργικός Θερμοκρασία: 32 ° έως 104 ° C° F / 0°C έως 55°ντο

Αποθήκευση Θερμοκρασία: 40°έως 140° F / -40° έως 60°ντο

Συγγενής Υγρασία: 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Σοκ: Πτώση 1-5m πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Παρέμβαση με Περιβάλλον φως: Στο κανονικό γραφείο και στο εργοστάσιο συνθήκες φωτισμού ή ex
ροστο άμεσο ηλιακό φως δεν θα έχει κανένα επιπτώσεις σε αυτό

Αποκρυπτογραφώ Ικανότητα: UPC / EAN, UPC / EAN με Συμπληρωματικά, UCC / EAN 128, Κωδικός
39, Κωδικός 39 Πλήρης ASCII, Τριωπικός κωδικός 39, Κωδικός 128, Κωδικός 128 Πλήρης ASCII, Codabar,
Interleaved 2 από 5, Διακριτά 2 από 5, Κωδικός 93, MSI, Κωδικός 11, Παραλλαγές RSS, Κινέζικα 2 από 5

Ασφάλεια: Προϊόν λέιζερ CORH κατηγορίας 2, κατηγορία FCC B και CE

Διεπαφή υποστήριξη: USB