

Διορθώθηκε η μονάδα 2d Scanner
(M/N:OCBS-F2204)

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS-F2204
Διεπαφές	RS232, USB, TTL232
Τάση	5V DC±5%
Ρεύμα εκκίνησης	275 mA
Ρεύμα αναμονής	155 mA
Ρεύμα λειτουργίας	310 mA
Προδιαγραφές σοκ	8 G r.m.s., από 10 έως 500 Hz, 2 ώρες ανά άξονα, 3 άξονες
Ανοσία φωτός περιβάλλοντος	0-100.000 Lux
Εκτέλεση	
Εικόνα	640*480 pixels
Πηγή φωτός	Λευκό χρώμα LED
Αρχειοθετημένη προβολή	77°(H), 60°(V)
Roll / Pitch / Yaw	360°, ±80°, ±60°
Εκτύπωση Αντίθεση	Ελάχιστη ανακλαστική διαφορά 20%.
Ανοχές κίνησης	>40cm/s
Συμβολολογία Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D: Codabar, Code39, Code32Pharmaceutical(PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 από 5 Industrial, Straight 2 από 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Επεκτάθηκε, China Post (Χονγκ Κονγκ 2 από 5), Korea Post 2D: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN
Αποκωδικοποίηση σειρών	Κωδικός39(13mil): 2-11CM QR(15mil): 3-7cm EAN13(13mil): 3-11CM
Φυσικός	
Βάρος	Καθαρό: 12 γρ
Διάσταση	44,5*33,4*55,1 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση













