

Φορητό Σαρωτής γραμμωτού κώδικα λέιζερ

(Μοντέλο Αρ .: AAAO-I_009),

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:



- η 200scan / sec ho ρυθμός σάρωσης και η μεγάλη απόσταση ανάγνωσης.
- η Εξαιρετική ικανότητα αποκωδικοποίησης.
- η KBW, RS232 και USB υποστηρίζονται?
- η Ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με αντοχή στο μέλλον.
- η Γκρι και μαύρο χρώμα για επιλογή.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός:	650nm ορατό
Ρυθμός σάρωσης:	200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Απόσταση ανάγνωσης	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Πλάτος του Σάρωση	50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομος
Λειτουργία λειτουργίας	ενεργοποιήθηκε
Ανάλυση:	Σειρά 3 εκατομμυρίων σειρών υψηλής ανάλυσης / 5 εκατομμυρίων σειρών βάθους βάθους
Εκτύπωση Αντίθεση Ελάχιστο:	30%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά

Δυνατότητα αποκωδικοποίησης:	UPC / EAN, UPC / EAN με Συμπληρωματικό, UCC / EAN 128, Κωδικός 39, Κωδικός 39 Πλήρης ASCII, Τριωπικός κωδικός 39, Κωδικός 128, Κωδικός 128 Πλήρης ASCII, Coda bar, Διασυνδεδεμένος 2 από 5, Διακριτός 2 από 5, , MSI, Κωδικός 11, Παραλλαγές RSS, Κινέζικα 2 από 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Κινέζικο κώδικα , Γραμμή δεδομένων GS1(RSS), σειρά
Γωνία σάρωσης	± 65 °(κλίση); ± 60 °(πίσσα); ± 42 °(εκτρέπομαι της οδού)
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Υποστηριζόμενες διεπαφές:	PS2, RS232, USB
Τάση:	5V DC ± 5%
Ρεύμα:	85 mA (Λειτουργία); 100 (μέγιστο)
Δείκτης	Beeper, LED
Υλικό	ABS + PC
Στάση	Προαιρετικός
Διαστάσεις:	156 * 68 * 83 mm (L * W * H)
Βάρος:	235g
Χρώμα:	Γκρι και μαύρο
Περιβάλλον χρήστη	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 Βαθμός C ~ 45 βαθμός C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40 Βαθμός C ~60 Βαθμός Γ
Υγρασία:	5% -90% (χωρίς συμπύκνωση)
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση:	Συμμορφώνεται με +/- 15KV απαλλαγή αέρα και +/- 8KV απαλλαγής επαφής
Φωτισμός περιβάλλοντος	0 ~ 100.000 LUX
Προδιαγραφές πτώσης:	Αντέχει πολλές σταγόνες 1,5 m στην επιφάνεια του σκυροδέματος
Κατάταξη με λέιζερ	EN60825-1,κατηγορία 1