

Handheld 1D Laser Bar Code Reader Barcode Scanner

(Model No.: OCBS -L017)

Χαρακτηριστικό:

200MM/S Scan Speed;
10-40cm long depth of field;
Compatible with multiple language layout;
1.5m free fall on concrete surface;
Can switch to manual,continuous scanning.

Προσδιορισμός:

Γενικός Μοντέλο	OCBS -L017
Υλικό	ABS+PVC+PC
Γλώσσα	multiple languages
Διεπαφή	USB
Trigger Mode	Manual , Continuous scanning
Operating Current	50mENA(Operating), 40mENA(Stand By), 100mENA(Μέγιστη)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V±5%
Ρεύμα ηρεμίας	20mA
ESD Protection	15KV air discharge
Shock Resistance	1.5m free fall on concrete surface
Εκτέλεση	
Scan Speed	200 scans per second
Scanning Depth	2—9cm(0.1mm Width), 3—30cm(0.3mm Width)
Width of Scan	Min 0.1mm(4mils)
Print contrast	≥25%
Scanning Distance	10-400mm Roll 60°, Pitch45°
Πηγή φωτός	ορατός λέιζερ 650nm
Decode Capability	1D□UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, Code 39,Code 93, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA25) ,Codabar□NW-7□,και τα λοιπά.
Φυσικός περιβάλλον	
Casing Size	150mm * 70mm * 95mm
Εργαζόμενος θερμοκρασία& υγρασία	0 to 45 degrees centigrade, 10%~80% No condensation
Αποθήκευση θερμοκρασία& υγρασία	-20 to 60 degrees centigrade , 10%~90% No condensation

