

τύπους barcode scanner τιμή της αυτόματης σάρωσης (Μοντέλο: OCBs-LA06)

Χαρακτηριστικά:

τύπους αυτοκινήτων σαρωτή,auto σαρωτή γης,barcode scanner τιμή

Με αυτο-επαγωγή και λειτουργία αυτόματης σάρωσης, πράσινο σχεδιασμό?

Υψηλή ταχύτητα σάρωσης και υπεραστικές ανάγνωση?

Εξαιρετική ικανότητα αποκωδικοποίησης?

KBW, RS232 και USB υποστηρίζεται?

Stand διαθέσιμα?

Ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με τη μελλοντική θωράκιση?

Προσδιορισμός:

τύπους αυτοκινήτων σαρωτή,auto σαρωτή γης,barcode scanner τιμή

| Χαρακτηριστικά απόδοσης | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πηγή φωτός: | Ορατό λέιζερ (650-670nm) |
| Σάρωση Τιμή: | 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο |
| Απόσταση ανάγνωσης | 2.5 ~ 600 χιλιοστά (100% UPC / EAN) |
| Τύπος σαρωτή: | Αμφίδρομος |
| Ανάλυση: | 0,10 χιλιοστά (4εκ) σε PCS 0,9 |
| Εκτύπωση Αντίθεση Ελάχιστο: | 20%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά (@ 650nm) |
| Decode Ικανότητα: | UPC / EAN, UPC / EAN με supplementals, UCC / EAN128, κωδικός 39, κωδικός 39 πλήρη ASCII, κωδικός 39 trioptic, κωδικός 128, κωδικός 128 πλήρη ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, διακριτά 2 από 5, κωδικός 93, MSI , κωδικός 11, ATA, παραλλαγές RSS, κινεζική 2 από 5 ... |
| Φυσικά χαρακτηριστικά | |
| Διεπαφές που υποστηρίζονται: | PS2, RS232, USB |
| Τάση: | DC + 5V +/- 5% |
| Ρεύμα: | 100 mA |
| Idle Current: | & Lt? 40 mA |
| Πηγή ενέργειας: | Φιλοξενήσει ρεύματος ή εξωτερική (RS232) τροφοδοτικό |
| σάρωση Γωνία | Κλίση 45 ° Υψόμετρο 60 ° |
| Διαστάσεις: | L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm |
| Βάρος: | 140g (χωρίς βάση) |
| Στάση | Με |
| Χρώμα: | Ελεφαντόδοντο και μαύρο |
| Περιβάλλον χρήστη | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0degree C ~ 50degree C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40degree C ~ 70degree C |
| Υγρασία: | 5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση |
| Ηλεκτροστατική εκφόρτιση: | Επιβεβαιώστε με +/- εκκένωσης αέρα 15KV και +/- 8KV της απαλλαγής επαφής |
| Drop Προδιαγραφές: | Αντέχει σε πολλαπλές 1.5m πέφτει στο σκυρόδεμα |
| Ασφαλής: | |
| EMI / RFI: | FCC Class A και CE |
| Ασφάλεια Laser: | CDRH κατηγορία προϊόντων λέιζερ 2 |

Λεπτομέρειες προϊόντος:

τύπους αυτοκινήτων σαρωτή,auto σαρωτή γης,barcode scanner τιμή



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνformation; Παρακαλώ Κάνε κλικ εδώ. 

Προσδιορισμός

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ χρήστη