

Auto Sense Handheld Wired 1D Laser Bar Code Reader Barcode Scanner με βάση

(Αρ. Μοντέλου: OCBS -LA16)

Χαρακτηριστικό:

Ταχύτητα σάρωσης 200MM / S.

Βάθος πεδίου 10-60cm.

Συμβατό με διάταξη πολλαπλών γλωσσών.

1.5m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος.

Μπορεί να μεταβεί σε χειροκίνητη, συνεχή, αυτόματη ανίχνευση.

Σταθερός μικρόπαράλληλα για προαιρετικό.

Προσδιορισμός:

Είδος	Παράμετρος
Πηγή φωτός	Ορατό λέιζερ 650nm
Ασφάλεια	Συμφωνεί με την Κίνα Εθνική ασφάλεια λέιζερ
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	EPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Βιομηχανικός 25, Κώδικας 128, Κωδικός 93, Κωδικός 11, MSI / PLESSEY, UCC / EAN128
Διεπαφή	USB, RS232, PS / 2
Λειτουργία σκανδάλης	Μη αυτόματη, συνεχής σάρωση, αυτόματη ανίχνευση
Ταχύτητα μετάδοσης	Baudrate RS232: 1200-19200
Πλάτος σάρωσης	Ελάχιστο 0.1mm (4mils)
Βάθος σάρωσης	2-9 cm (0,1 mm πλάτος), 3-50 cm (0,3 mm πλάτος)
Ταχύτητα σάρωσης	200scans / sec
Απόσταση σάρωσης	10-600mm Roll 60°, Pitch45°
Temp λειτουργίας.	-20°C — 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20 °C —60 °C
Υγρασία λειτουργίας	0—95%
Υγρασία αποθήκευσης	5% —95%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%
Λειτουργικό ρεύμα	50ma (Λειτουργία), 40ma (Αναμονή), 100ma (Max)
Ρεύμα ηρεμίας	20mA
Αντίσταση σοκ	1.5m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος
Γλώσσα	πολλές γλώσσες
Υλικό	ABS + PVC + PC
Μέγεθος περιβλήματος	167 * 97 * 65 χιλιοστά
Προστασία ESD	Απαλλαγή αέρα 15KV



OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16







OCBS-LA16



