

# Auto Sense Handheld Ενσύρματο 1D Laser Bar Code Scanner Barcode Reader με βάση

(Αριθμός Μοντέλου.:OCBS-LA16)

## Χαρακτηριστικό:

Ταχύτητα σάρωσης 200mm/S.

Βάθος πεδίου μήκους 10-60 cm.

Συμβατό με διατάξεις πολλαπλών γλωσσών.

1,5 m ελεύθερη πτώση σε επιφάνεια σκυροδέματος.

Μπορεί να αλλάξει σε Manual, Continuous, Auto Sensing.

Σταθερή βάση για προαιρετική.

## Προσδιορισμός:

| Είδος                       | Παράμετρος  |
|-----------------------------|---|
| Πηγή φωτός                  | Ορατό λέιζερ 650 nm   |
| Ασφάλεια                    | Συμφωνία με την εθνική ασφάλεια λέιζερ της Κίνας  |
| Δυνατότητα αποκωδικοποίησης | U PC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrial 25, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UCC/EAN128 |
| Διεπαφή                     | USB, RS232, PS/2  |
| Λειτουργία ενεργοποίησης    | Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη Ανίχνευση   |
| Ταχύτητα μετάδοσης          | Ρυθμός baud RS232: 1200-19200   |
| Πλάτος σάρωσης              | Ελάχιστο 0,1 mm (4 mils)  |
| Βάθος σάρωσης               | 2-9 cm (0,1 mm πλάτος), 3-50 cm (0,3 mm πλάτος)   |
| Ταχύτητα σάρωσης            | 200 σαρώσεις / δευτερόλεπτο   |
| Απόσταση σάρωσης            | Ρολό 10-600 mm 60°, Βήμα 45°  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας.    | -20°C-50°C  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.    | -20°C-60°C  |
| Υγρασία λειτουργίας         | 0-95%   |
| Υγρασία αποθήκευσης         | 5%-95%  |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος  | DC 5V±5%  |
| Λειτουργικό Ρεύμα           | 50ma (Λειτουργία), 40ma (Αναμονή), 100ma (Μέγ.)   |
| Ρεύμα ηρεμίας               | 20 mA   |
| Αντοχή σε κραδασμούς        | Ελεύθερη πτώση 1,5 m σε επιφάνεια σκυροδέματος  |
| Γλώσσα                      | πολλές γλώσσες  |
| Υλικό                       | ABS+PVC+PC  |
| Μέγεθος περιβλήματος        | 167*97*65 χλστ  |
| Προστασία ESD               | Εκκένωση αέρα 15KV  |



# OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16











OCBS-LA16



