

# Χειροκίνητο τερματικό βιομηχανικών δεδομένων Android (M/n:OCBS-M63S)

## Χαρακτηριστικά:



Android 14 με πιστοποιητικό GMS, 2G/3G/4G πλήρες NETCOM.

Η προηγμένη διαδικασία της TSMC μειώνει τη θερμότητα και την κατανάλωση ενέργειας κατά 40%.

4.0-ιντσών IPS οθόνη υγρού κρυστάλλου 360-degree πλήρης γωνία προβολής?

Υψηλή διαμόρφωση: 4GRAM64G ROM Προεπιλογή, το DDR4 RAM είναι 50% ταχύτερη από το DDR3.

Επαγγελματική μηχανική οπτικού σχεδιασμού, 1,3m pixel (datalogic).

Μονοδιάστατη αποκωδικοποίηση <30 ms.

Δισδιάστατη αποκωδικοποίηση <60ms.

## Προσδιορισμός

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο                 | OCBS-M63S                                                                      |
| Λειτουργικός            | Android 14 με πιστοποίηση GMS                                                  |
| CPU                     | MTK8786, Octa-Core 2.0 GHz, 2*Cortex A756*Cortex A55                           |
| ΜΝΗΜΗ                   | 4G RAM64G ROM                                                                  |
| Επεκτείνετε την υποδοχή | Μικροσκοπικόςro SD υποδοχή*1, Υποστήριξη έως 256GB                             |
|                         | Nano SIM Κάρτα Κάρτας*1                                                        |
| Υπολογιστή επικοινωνία  | Τύπος C USB 2.0, Υποστήριξη OTG και φόρτιση                                    |
| Οδοντοστοιχία           | Φόρτιση, σάρωση και κατάσταση συστήματος                                       |
| Χρόνος φόρτισης         | 0-90% <3 ώρες                                                                  |
| Διάρκεια λειτουργίας    | 30 ώρες                                                                        |
| Συλλογή δεδομένων       |                                                                                |
| Μηχανισμός σάρωσης      | Datalogic Εξουσιοδοτημένο E3140                                                |
| 2d                      | Κωδικός Αζτέκων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣ ΧΑΝ ΧΙΝ; Μήτρα δεδομένων; Maxicode;             |
|                         | Μικρό QR κώδικα. Κωδικός QR. Σύνθετα υλικά EAN/Jan. GS1 Databar Composites;    |
|                         | Το GS1 Databar επεκτάθηκε στοιβαγμένο. GS1 Databar στοιβάζονται.               |
|                         | GS1 Databar στοιβάζονται omnidirectional; Macropdf;                            |
|                         | Micropdf417; PDF417; Σύνθετα υλικά UPC A/E                                     |
| 1d                      | Το Auto διακρίνει όλους τους τυπικούς κωδικούς 1D, συμπεριλαμβανομένης της GS1 |
|                         | Γραμμικοί κωδικοί Databar ™.                                                   |
| Θέση                    | Αυστραλιανή θέση. Βρετανική δημοσίευση. Post της Κίνας. IMB; Ιαπωνικά          |
|                         | Θέση; Kix Post; Κορέα Post; Κωδικός πλανήτη. Postnet; Βασιλικός                |
|                         | Κωδικός αλληλογραφίας (RM4SCC)                                                 |
| Ασύρματη συνδεσιμότητα  |                                                                                |
| Wlan                    | 802.11 AC/A/B/G/N, WiFi Dual Band                                              |
| B 'Παγκόσμιος           | GSM: B3/B5/B8                                                                  |
|                         | UMTS: B1/B5/B8                                                                 |
|                         | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8                                                        |
|                         | TDD-LTE: 34/38/39/40/41                                                        |
| Bluetooth               | BLE 5.0                                                                        |
| Γγώνας                  | GPS/Glonoss/Galileo/Beidou, υποβοηθούμενο GPS                                  |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Φυσικές προδιαγραφές          |                                                                   |
| LCD                           | 4 ίντσες, 800*480, ορατό κάτω από την ηλιοφάνεια                  |
| Επαφή                         | GFF χωρητικό άγγιγμα, γυαλί DragonTrail                           |
| Κάμερα                        | Auto Focus 8mega, με φλας LED, μπροστινή κάμερα 5mega για επιλογή |
| Πληκτρολόγιο                  | 20 αριθμητικό πληκτρολόγιο                                        |
|                               | Κλειδί αριστερά/δεξιά σάρωση                                      |
|                               | Πίσω, σπίτι, ενεργοποιήστε την οθόνη                              |
| Δέκτης                        | Υποστήριξη                                                        |
| Ομιλητής                      | Min 100db σε φωνή 10cm-1khz                                       |
| Mic                           | Μικροφώνος θορύβου                                                |
| Φόρτωση IO                    | USB Type-C                                                        |
|                               | Φορτώντας το λίκνο                                                |
| Μπαταρία                      | Αφαιρούμενο 5000mAh                                               |
| Διάρκεια ζωής της μπαταρίας   | 500 cycle> 80%                                                    |
| Διάσταση                      | 165.86*67*19.22mm                                                 |
| Βάρος                         | 279 γραμμάρια                                                     |
| Πακέτο                        |                                                                   |
| Βάρος                         | Ακαθάριστο: 760g                                                  |
| Πακέτο                        | 190*108*60mm                                                      |
| Περιβαλλοντικές προδιαγραφές  |                                                                   |
| Θερμοκρασία λειτουργίας       | -25 ° C ~ 55 ° C                                                  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης       | -30 ° C ~ 70 ° C                                                  |
| Υγρότητα                      | 10% ~ 90%                                                         |
| Πτώση                         | 1,5m, σκυρόδεμα, 12 σταγόνες                                      |
| IP                            | IP65                                                              |
| ΕΣΔ                           | ± επαφή 8kV, ± 15kv αέρας                                         |
| Κύκλος ζωής του πληκτρολογίου | 300K                                                              |
| Αξεσουάρ                      |                                                                   |

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Προαιρετικός | Μονός φορτιστή κεντρικού υπολογιστή και μπαταρίας *1 |
|              | Θήκη από καουτσούκ πυριτίου *1                       |
|              | 4 σε 1 φορτιστή συσκευής κεντρικού υπολογιστή *1     |
|              | 4 σε 1 φορτιστή μπαταρίας *1                         |
|              | Ανταλλακτική μπαταρία *1                             |
|              | Ιμάντα καρπού *1                                     |
|              | Ζώνη ώμου *1                                         |























Mobile Computer