

Χειροκίνητο τερματικό βιομηχανικών δεδομένων Android

(M/n:OCBS-M63S)

Χαρακτηριστικά:



Android 14 με πιστοποιητικό GMS, 2G/3G/4G πλήρες NETCOM.

Η προηγμένη διαδικασία της TSMC μειώνει τη θερμότητα και την κατανάλωση ενέργειας κατά 40%.

4.0-ιντσών IPS οθόνη υγρού κρυστάλλου 360-degree πλήρης γωνία προβολής?

Υψηλή διαμόρφωση: 4GRAM64G ROM Προεπιλογή, το DDR4 RAM είναι 50% ταχύτερη από το DDR3.

Επαγγελματική μηχανική οπτικού σχεδιασμού, 1,3m pixel (datalogic).

Μονοδιάστατη αποκωδικοποίηση <30 ms.

Δισδιάστατη αποκωδικοποίηση <60ms.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCBS-M63S
Λειτουργικός	Android 14 με πιστοποίηση GMS

CPU	MTK8786, Octa-Core 2.0 GHz, 2*Cortex A756*Cortex A55
MNΗMH	4G RAM64G ROM
Επεκτείνετε την υποδοχή	Μικροσκοπικόςro SD υποδοχή*1, Υποστήριξη έως 256GB
	Nano SIM Κάρτα Κάρτας*1
Υπολογιστή επικοινωνία	Τύπος C USB 2.0, Υποστήριξη OTG και φόρτιση
Οδοντοστοιχία	Φόρτιση, σάρωση και κατάσταση συστήματος
Χρόνος φόρτισης	0-90% <3 ώρες
Διάρκεια λειτουργίας	30 ώρες
Συλλογή δεδομένων	
Μηχανισμός σάρωσης	Datalogic Εξουσιοδοτημένο E3140
2D	Κωδικός Αζτέκων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣ ΧΑΝ ΧΙΝ; Μήτρα δεδομένων; Maxicode;
	Μικρό QR κώδικα. Κωδικός QR. Σύνθετα υλικά EAN/Jan. GS1 Databar Composites;
	Το GS1 Databar επεκτάθηκε στοιβαγμένο. GS1 Databar στοιβάζονται.
	GS1 Databar στοιβάζονται omnidirectional; Macropdf;
	Micropdf417; PDF417; Σύνθετα υλικά UPC A/E
1D	Το Auto διακρίνει όλους τους τυπικούς κωδικούς 1D, συμπεριλαμβανομένης της GS1
	Γραμμικοί κωδικοί Databar ™.
Θέση	Αυστραλιανή θέση. Βρετανική δημοσίευση. Post της Κίνας. IMB; Ιαπωνικά
	Θέση; Kix Post; Κορέα Post; Κωδικός πλανήτη. Postnet; Βασιλικός
	Κωδικός αλληλογραφίας (RM4SCC)
Ασύρματη συνδεσιμότητα	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N, WiFi Dual Band
B 'Παγκόσμιος	GSM: B3/B5/B8
	UMTS: B1/B5/B8
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD-LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
Γγώνας	GPS/Glonoss/Galileo/Beidou, υποβοηθούμενο GPS
Φυσικές προδιαγραφές	
LCD	4 ίντσες, 800*480, ορατό κάτω από την ηλιοφάνεια

Επαφή	GFF χωρητικό άγγιγμα, γυαλί DragonTrail
Κάμερα	Auto Focus 8mega, με φλας LED, μπροστινή κάμερα 5mega για επιλογή
Πληκτρολόγιο	20 αριθμητικό πληκτρολόγιο
	Κλειδί αριστερά/δεξιά σάρωση
	Πίσω, σπίτι, ενεργοποιήστε την οθόνη
Δέκτης	Υποστήριξη
Ομιλητής	Min 100db σε φωνή 10cm-1khz
Mic	Μικροφώνος θορύβου
Φόρτωση IO	USB Type-C
	Φορτώντας το λίκνο
Μπαταρία	Αφαιρούμενο 5000mAh
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	500 cycle> 80%
Διάσταση	165.86*67*19.22mm
Βάρος	279 γραμμάρια
Πακέτο	
Βάρος	Ακαθάριστο: 760g
Πακέτο	190*108*60mm
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 ° C ~ 55 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 ° C ~ 70 ° C
Υγρότητα	10% ~ 90%
Πτώση	1,5m, σκυρόδεμα, 12 σταγόνες
IP	IP65
ΕΣΔ	± επαφή 8kV, ± 15kV αέρας
Κύκλος ζωής του πληκτρολογίου	300K
Αξεσουάρ	

Προαιρετικός	Μονός φορτιστή κεντρικού υπολογιστή και μπαταρίας *1
	Θήκη από καουτσούκ πυριτίου *1
	4 σε 1 φορτιστή συσκευής κεντρικού υπολογιστή *1
	4 σε 1 φορτιστή μπαταρίας *1
	Ανταλλακτική μπαταρία *1
	Ιμάντα καρπού *1
	Ζώνη ώμου *1





















Mobile Computer