

OCBS-T201 Handfree υπέρυθρες QR κώδικες Omni κατευθυντικό σαρωτή γραμμωτού κώδικα

Μπορεί να διαβάσει την απόκτηση εικόνας και αποκωδικοποίηση

Πανκατευθυντικό σάρωση, εύκολο να σαρώσετε

Επίπεδη επιφάνεια εργασίας & συνοπτικό σχέδιο

Με σταθερή βάση & αξιόπιστη σαρωτή λειτουργική μονάδα

Απόκτηση εικόνας υψηλής ταχύτητας και αποκωδικοποίηση

Παράμετροι επιδόσεων	
Πηγή φωτός	Λευκό LED
Σειρήνα	Επτά τόνους ή σιωπηλή
Λάμπα	Λευκό
Διασύνδεση συστήματος	KBW, RS232, USB
Φυσικές παράμετροι	
Όγκος (Lx W x X)	Προϊόν μέγεθος 78 x 75 x 141 mm (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Βάρος	Προϊόν size180 g (12 oz)
Ηλεκτρικές παράμετροι	
Τάση εισόδου	5.5 VDC \pm 0,25 V
Έργο δύναμης	2.0 W (430 mA @ 5 V)
Εφεδρική ισχύς	0,5 W (100 mA @ 5 V)
Περιβαλλοντικών παραμέτρων	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0° C - 40° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C-60 ° C
Υγρασία	0% έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Χαρακτηριστικό της ηλεκτροβαλίδας	Αντέχουν σε πτώση 1,5 μέτρα ύψος από σκυρόδεμα.
Σκόνη-απόδειξη	Σφραγίδα που να εμποδίζει αέρα σκόνη σωματιδίων διάβρωση.
Παραμέτρων σάρωσης	
Λειτουργία σάρωσης	Omni κατευθυντικό (640 X 480)
Υψηλότερη ανακλαστικότητα	Max 20% ανακλαστικότητα μπορούν να διαβαστούν
Γωνία ανίχνευσης	70°, 75°

