

# Omni-Directional εικόνας 2d barcode σαρωτή

(M/N: OCBS-T202)

## ◆Υψηλή ταχύτητα:

Το Τεχνολογία οπτικής κάμερας και αρχιτεκτονική υψηλής ταχύτητας πυρήνα, που χρονίζεται στα 1.2 g, Σχεδιασμός για την υψηλής ταχύτητας σάρωσης γραμμωτού κώδικα της λιανικής βιομηχανίας.

## ◆ Διπλή εστίαση οπτικός έλεγχος Τεχνολογία αποκλειστικά:

Υψηλή Πυκνότητα και ευρύ γραμμωτού κώδικα διαθέσιμο?

## ◆ Καλή οθόνη συλλαμβάνει ικανότητα:

Πληρωμή γραμμωτού κώδικα, ηλεκτρονικά Κουπόνι για κινητές συσκευές μπορούν να αποκωδικοποιούνται εύκολα?

## ◆ Αντι-ανακλαστική τεχνική Αποκλειστικά:

Όλα τα είδη των barcodes που καλύπτονται από το λαμπερό ή ειδική επιφάνεια μπορεί αποκωδικοποίηση γρήγορα. Όπως το σάκουσ, ιατρική πλαστικό περιτύλιγμα. Εφαρμόζεται στο λιανικό εμπόριο, Παρασκευής, ιατρικές, υλικοτεχνικές και άλλες βιομηχανίες.

Αισθητήρας Τύπος		KOA
Αποκωδικοποίηση Χωρητικότητα	Δ	Κωδικός 39, πλήρης κώδικας 39, κώδικας ASCII 32, 128 του κώδικα, κώδικα 93, κώδικας 11, Codabar/NW7, όλα τα UPC/EAN/Ιανουάριος, Κωδικός (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), παρεμβολής 2 5, STD 2 5, βιομηχανικός 2 5, Matrix 2 5, κινεζική ταχυδρομικό κώδικα, IATA, MSI/Plessy, ιταλικού Κώδικα φαρμακευτική, βιομηχανική 2 5, π.χ.-412.
Φως Πηγή	2D	PDF417 QR Κώδικα, Datamatrix
Κωδικοί Διαθέσιμο		Υψηλή φωτεινότητα, LED υπερέθρων
Ταχύτητα		1D Εκτύπωση κωδικών σε χαρτί ή ταινία, οθόνη κωδικό και 2d Κωδικοί
Σφάλμα Ποσοστό		500 Χρόνος/S
Εκτύπωση Αντίθεση		1/7 Εκατομμύρια
Σάρωση Γωνία		20% Διαφορά ελάχιστη ανακλαστικότητα
Φως Πηγή		Οριζόντια : 65 ° κατακόρυφη: 60 ° N
Κεντρικού υπολογιστή Διασύνδεση συστήματος LED Δείκτης		LED
Περιβάλλον Patameter		USB 2.0
Αφήστε το		RJ45 (ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ Να προσωποποιηθούν) & η δεύτερη εξέλιξη Σειρήνα και bi-χρώμα φωτός
Περιβάλλον Σφράγιση		Σχεδιασμός Να αντέχει 1.5 m συγκεκριμένες σταγόνες
Του» Θερμοκρασία		IP5X
Αποθήκευσης Θερμοκρασία		0 Μοίρες έως 55 βαθμούς
Θερμοκρασία Υγρασία		- Βαθμούς στους 60 βαθμούς
Αποθήκευσης Υγρασία		5% 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Φως Επίπεδα		5% 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Φυσική Ρυθμίσεις Βάρος Τεμ.)		0-100000 lux
Μέγεθος Τεμ.)		N. M: 300 g/PCs
		104 * 166.96 mm *

## Ηλεκτρικά Ρυθμίσεις

Του» Τάση	5V + 0,25 V
Του» Ρεύμα	430ma
Δύναμη	2,5 W
Ασφάλεια Πρότυπο	EN60950-1
EMC	EN55022, EN55024



# OCBS-T202



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



## **Σχετικά έγγραφα:**

[Εγχειρίδιο χρήστη](#)