

Εικόνα 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / N: AAOO-T202)



◆ Υψηλή ταχύτητα:

ο οπτική τεχνολογία κάμερας και αρχιτεκτονική πυρήνα υψηλής ταχύτητας, Χρονομετρημένο σε 1.2G, Σχεδιασμός για τον κλάδο λιανικής πώλησης λιανικής υψηλής ταχύτητας.

◆ Τεχνολογία οπτικού ελέγχου διπλής εστίασης Αποκλειστικά:

Υψηλή πυκνότητα και ευρύς barcode διαθέσιμο?

◆Καλή ικανότητα λήψης οθόνης:

Πληρωμή γραμμωτού κώδικα, Ηλεκτρονικό κουπόνι σε κινητές συσκευές μπορεί εύκολα να αποκωδικοποιηθεί.

◆Αυτανακλαστικά τεχνικά Αποκλειστικά:

Όλα τα είδη γραμμωτού κώδικα που καλύπτονται από γυαλιστερή ή ειδική επιφάνεια μπορούν να αποκωδικοποιηθούν γρήγορα. όπως τσάντες έγχυσης, πλαστική συσκευασία φαρμάκων. Ισχύει για τη λιανική, την κατασκευή, την ιατρική, την εφοδιαστική και άλλες βιομηχανίες.

Τύπος αισθητήρα	COMS	
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D	Κωδικός 39, Πλήρης ASCII Κωδικός 39, Κωδικός 32, Κωδικός 128, Κωδικός 93, Κωδικός 11, Codabar / NW7, Όλοι οι κωδικοί UPC / EAN / JAN (EAN-13, UPC-E, 128), Interleave 2 από 5, STD 2 από 5, Βιομηχανική 2 από 5, μήτρα 2 από 5, Κινέζικα Pos κώδικα, IATA, MSI / PLESSY, ιταλικό φαρμακείο κώδικας, Βιομηχανική 2 από 5, BC-412.
	2D	PDF417, QR CODE, DATAMATRIX
Πηγή φωτός	Υψηλή Φωτεινότητα, Υπέρυθρη LED	
Διαθέσιμοι κωδικοί	Εκτυπώσεις 1D κωδικών σε χαρτί ή φιλμ, Κωδικός οθόνης & Κωδικοί 2D	
Ταχύτητα	500 ώρα / S	
Βαθμός σφάλματος	1/7 εκατομμύρια	
Εκτύπωση Αντίθεση	20% Διαφορά ελάχιστης ανάκλασης	
Γωνία σάρωσης	Οριζόντια: 65 ° κάθετα: 60 °	
Πηγή φωτός	LED	
Διεπαφή συστήματος κεντρικού υπολογιστή	USB2.0 RJ45 (μπορεί να προσαρμοστεί) & Δεύτερη ανάπτυξη	
Ένδειξη LED	Σβήσιμο και διχρωμία	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		
Πτώση	Σχεδιασμός για να αντέχει 1.5M σταγόνες στο σκυρόδεμα	
Περιβαλλοντική σφράγιση	IP5X	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 μοίρες έως 55 μοίρες	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 μοίρες έως 60 μοίρες	
Υγρασία θερμοκρασίας	5% έως 95% Σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	5% έως 95% Σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση	
Επίπεδα φωτός	0-100000LUX	
ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ		
Βάρος (τεμ.)	N.W: 300 g / τεμ	
Μέγεθος (τεμ.)	104mm * 96,3mm * 166mm	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ		
Τάση λειτουργίας	5V + 0.25V	
Λειτουργικό ρεύμα	430mA	
Εξουσία	2,5W	
Πρότυπο ασφαλείας	EN60950-1	
EMC	EN55022, EN55024	



OCBS-T202

