Omni-Directional 2d barcode scanner image
(M / N: OCBS -T202)

◆Υψηλή ταχύτητα:
Η τεχνολογία οπτικής κάμερας και η αρχιτεκτονική πυρήνα υψηλής ταχύτητας, με ροπή 1,2 g, Σχεδιασμός για τον γραμμικό κώδικα σάρωσης υψηλής ταχύτητας της βιομηχανίας λιανικής.
◆ Τεχνολογία οπτικού ελέγχου διπλής εστίασης αποκλειστικά:
Διατίθεται υψηλή πυκνότητα και ευρείας γραμμικής γραμμής.
◆Καλή ικανότητα λήψης οθόνης:
Ο γραμμικός κώδικας πληρωμής, το ηλεκτρονικό κουπόνι σε κινητές συσκευές μπορεί να αποκωδικοποιηθεί εύκολα.
◆Αντι-αντανακλαστική τεχνική Αποκλειστικά:
Όλα τα είδη γραμμωτού κώδικα που καλύπτονται από τη γυαλιστερή ή ειδική επιφάνεια μπορούν να αποκωδικοποιηθούν γρήγορα. Όπως οι σάκοι έγχυσης, το πλαστικό περιτύλιγμα φαρμάκου. Ισχύει για το λιανικό εμπόριο, τη μεταποίηση, την ιατρική, την υλικοτεχνική και άλλες βιομηχανίες.

Τύπος αισθητήρα		COM
Χωρητικότητα αποκωδικοποίησης	ρε	Κωδικός 39, πλήρης κωδικός ASCII 39, κωδικός 32, Κωδικός 128, κωδικός 93, Κωδικός 11, Codabar / NW7, UPC / EAN / Jan Code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN 128), Interleave 2 of 5, STD 2 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinese pos tal code, IATA, MSI / Plessy, Italian Pharmaceutical Code, industrial 2 of 5, BC-412.
	2δ	pdf417qr Code, Datamatrix
Πηγή φωτός		Υψηλή φωτεινότητα, υπέρυθρες LED
Διαθέσιμοι κωδικοί		1D Εκτύπωση κωδικών σε χαρτί ή φιλμ, κωδικός οθόνης και 2d Κωδικοί
Ταχύτητα		500 Ώρα / Δ
Ποσοστό σφάλματος		1/7 εκατομμύρια
Εκτύπωση αντίθεσης		20% ελάχιστη διαφορά ανάκλασης
Γωνία σάρωσης		Οριζόντια: 65 ° Κάθετα:60 N °
Πηγή φωτός		Οδηγημένος
Διεπαφή συστήματος κεντρικού υπολογιστή		USB 2.0 RJ45 (ΜΠΟΡΕΙ να εξατομικευτεί) & δεύτερη ανάπτυξη
Ένδειξη LED		Buzzer και ελαφρύ διχρωμία
Περιμέτρου περιβάλλοντος		
Πτώση		Σχεδιασμός για να αντέχει 1,5 m από σταγόνες σκυροδέματος
Στεγανοποίηση περιβάλλοντος		ip5x
Της «θερμοκρασίας		0 βαθμοί έως 55 μοίρες
Θερμοκρασία αποθήκευσης		- Βαθμοί έως 60 μοίρες
Υγρασία θερμοκρασίας		5% 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης		5% 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Επίπεδα φωτός		0-100000lux
Φυσικές ρυθμίσεις		
Βάρος υπολογιστών)		N. W: 300 g / υπολογιστές
Μέγεθος υπολογιστών)		104 * 166,96 mm *
Ηλεκτρικές ρυθμίσεις		
Τάσης		5v + 0,25 V

Τρέχουσα	430μ
Εξουσία	2,5 W
Πρότυπο ασφαλείας	en60950-1
Emc	en55022, en55024