

# Χειροκίνητος σαρωτής Barcode 2D Imaging

(M / N: AAOO-T202)

## ◆Υψηλή ταχύτητα:

Η τεχνολογία της οπτικής κάμερας και η αρχιτεκτονική του πυρήνα υψηλής ταχύτητας, με ροπή 1,2 g, σχεδιάση για τον γραμμικό κώδικα σάρωσης υψηλής ταχύτητας της λιανικής βιομηχανίας.

## ◆ Έλεγχος οπτικής τεχνολογίας διπλής εστίασης αποκλειστικά:

HighDensity και ευρύς γραμμικός κώδικας διαθέσιμος.

## ◆Καλή ικανότητα λήψης οθόνης:

Ο γραμμικός κώδικας πληρωμής, το ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σε κινητές συσκευές μπορεί εύκολα να αποκωδικοποιηθεί.

## ◆Αντιανακλαστική τεχνική Αποκλειστικά:

Όλα τα είδη των γραμμωτών κωδικών που καλύπτονται από τη λαμπερή ή ειδική επιφάνεια μπορούν να αποκωδικοποιούνται γρήγορα. Όπως οι σακούλες έγχυσης, το πλαστικό περιτύλιγμα φαρμάκου. Ισχύει για το λιανικό εμπόριο, Βιομηχανία, ιατρική, υλικοτεχνική και άλλες βιομηχανίες.

Τύπος αισθητήρα		COMs
Χωρητικότητα αποκωδικοποίησης	1D	Κωδικός 39, πλήρης κωδικός ASCII 39, κωδικός 32, κωδικός 128, κωδικός 93, κωδικός 11, Codabar / NW7, όλοι οι κωδικοί UPC / EAN / Jan (EAN-13, UPC-E, 128), Interleave 2 από 5, STD 2 5, Βιομηχανική 2 από 5, Matrix 2 από 5, Κινέζικα pos κωδικό, IATA, MSI / Plessy, Ιταλικό φαρμακευτικό κώδικα, βιομηχανική 2 από 5, BC-412.
	2D	pdf417,qr Code, Datamatrix
Πηγή φωτός		Υψηλή φωτεινότητα, υπέρυθρη LED
Διαθέσιμοι κωδικοί		D Εκτύπωση κωδικών σε χαρτί ή φιλμ, κωδικό οθόνης και 2D κωδικούς
Ταχύτητα		500 ώρα / δευτερόλεπτο
Βαθμός σφάλματος		1/7 εκατομμύριο
Εκτύπωση Αντίθεση		20% Διαφορά ελάχιστης ανάκλασης
Γωνία σάρωσης		Οριζόντια: 65 ° κάθετα:60 N °
Πηγή φωτός		Led
Διεπαφή συστήματος κεντρικού υπολογιστή		USB 2.0
Ένδειξη LED		RJ45 (μπορεί να είναι εξατομικευμένη) & δεύτερη ανάπτυξη Βόμβα και ανοιχτόχρωμο φως
Πατάμετρο περιβάλλοντος		
Πτώση		Σχεδιασμός Για να αντέχει 1,5 μ. Σταγόνες σκυροδέματος
Περιβάλλον Σφράγιση		ip5x
Από Ύψος		0 βαθμούς έως 55 μοίρες
Θερμοκρασία αποθήκευσης		- Βαθμούς έως 60 μοίρες
Θερμοκρασία Υγρασία		5% 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης		5% 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Επίπεδα φωτός		0-100000lux
Φυσικές ρυθμίσεις		
Βάρος υπολογιστές)		N. W: 300 g / PC
Μέγεθος υπολογιστών)		104 * 166,96 mm *

Ηλεκτρικές ρυθμίσεις

Από Ύψωση 5v + 0.25 V

Από Τρέχουσα 430ma

Εξουσία 2,5 W

Πρότυπο ασφαλείας en60950-1

Emc en55022, en55024



# OCBS-T202



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC

