

# Omni-Directional εικόνας 2d barcode σαρωτή

(M/N: OCBs-T202)

## ◆Υψηλή ταχύτητα:

Το Τεχνολογία οπτικής κάμερας και αρχιτεκτονική υψηλής ταχύτητας πυρήνα, που χρονίζεται στα 1.2 g, Σχεδιασμός για την υψηλής ταχύτητας σάρωσης γραμμωτού κώδικα της λιανικής βιομηχανίας.

## ◆ Διπλή εστίαση οπτικός έλεγχος Τεχνολογία αποκλειστικά:

Υψηλή Πυκνότητα και ευρύ γραμμωτού κώδικα διαθέσιμο?

## ◆ Καλή οθόνη συλλαμβάνει ικανότητα:

Πληρωμή γραμμωτού κώδικα, ηλεκτρονικά Κουπόνι για κινητές συσκευές μπορούν να αποκωδικοποιούνται εύκολα?

## ◆ Αντι-ανακλαστική τεχνική Αποκλειστικά:

Όλα τα είδη των barcodes που καλύπτονται από το λαμπερό ή ειδική επιφάνεια μπορεί αποκωδικοποίηση γρήγορα. Όπως το σάκουσ, ιατρική πλαστικό περιτύλιγμα. Εφαρμόζεται στο λιανικό εμπόριο, Παρασκευής, ιατρικές, υλικοτεχνικές και άλλες βιομηχανίες.

Αισθητήρας Τύπος	ΚΟΑ
Αποκωδικοποίηση Χωρητικότητα	Δ Κωδικός 39, πλήρης κώδικας 39, κώδικας ASCII 32, 128 του κώδικα, κώδικα 93, κώδικας 11, Codabar/NW7, όλα τα UPC/EAN/Ιανουάριος, Κωδικός (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), παρεμβολής 2 5, STD 2 5, βιομηχανικός 2 5, Matrix 2 5, κινεζική ταχυδρομικό κώδικα, IATA, MSI/Plessy, ιταλικού Κώδικα φαρμακευτική, βιομηχανική 2 5, π.χ.-412.
Φως Πηγή	2D PDF417 QR Κώδικα, Datamatrix
Κωδικοί Διαθέσιμο	Υψηλή φωτεινότητα, LED υπερέθρων
Ταχύτητα	Δ Εκτύπωση κωδικών σε χαρτί ή ταινία, οθόνη κωδικό και 2d Κωδικοί
Σφάλμα Ποσοστό	500 Χρόνος/S
Εκτύπωση Αντίθεση	1/7 Εκατομμύρια
Σάρωση Γωνία	20% Διαφορά ελάχιστη ανακλαστικότητα
Φως Πηγή	Οριζόντια : 65 ° κατακόρυφη 60 ° N
Κεντρικού υπολογιστή Διασύνδεση συστήματος LED Δείκτης	LED
Περιβάλλον Patameter	USB 2.0
Αφήστε το	RJ45 (ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ Να προσωποποιηθούν) & η δεύτερη εξέλιξη Σειρήνα και bi-χρώμα φωτός
Περιβάλλον Σφράγιση	Σχεδιασμός Να αντέχει 1.5 m συγκεκριμένες σταγόνες
Του» Θερμοκρασία	IP5X
Αποθήκευσης Θερμοκρασία	0 Μοίρες έως 55 βαθμούς
Θερμοκρασία Υγρασία	- Βαθμούς στους 60 βαθμούς
Αποθήκευσης Υγρασία	5% 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Φως Επίπεδα	5% 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Φυσική Ρυθμίσεις Βάρος Τεμ.)	0-100000 lux
Μέγεθος Τεμ.)	N. M: 300 g/PCs
	104 * 166.96 mm *

Ηλεκτρικά Ρυθμίσεις

Του» Τάση 5V + 0,25 V

Του» Ρεύμα 430ma

Δύναμη 2,5 W

Ασφάλεια Πρότυπο EN60950-1

EMC EN55022, EN55024



# OCBS-T202



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

