

υψηλής ταχύτητας POS 2d barcode scanner για σούπερ μάρκετ

(M / N:OCBS-T202)

◆Υψηλή ταχύτητα:

Τοοπτική τεχνολογία κάμερας και υψηλής ταχύτητας core αρχιτεκτονική, χρονισμένος στα 1.2G,Σχεδιασμός της λιανικής βιομηχανίας υψηλής ταχύτητας σάρωσης γραμμωτού κώδικα.

◆ Διπλή εστίαση οπτικός έλεγχοςτεχνολογία αποκλειστικά:

Υψηλήπυκνότητα και ευρύ barcode διαθέσιμα?

Δυνατότητα καταγραφής οθόνης ◆Good:

Πληρωμή barcode, ηλεκτρονικήΚουπόνι για κινητές συσκευές μπορούν αποκωδικοποίηση εύκολα?

◆Anti αντανakλαστικές τεχνικέςΑποκλειστικά:

Όλα ταείδη των barcode που καλύπτονται από γυαλιστερό ή ειδική επιφάνεια μπορεί αποκωδικοποίηση γρήγορα.όπως σάκους έγχυσης, ιατρική πλαστικών συσκευασιών. Εφαρμόζεται στο λιανικό εμπόριο,κατασκευής, ιατρική, logistics και άλλες βιομηχανίες.

Αισθητήρας Τύπος	ΚΟΑ	
Αποκωδικοποίηση Ικανότητα	1D	Κωδικός 39, πλήρη ASCII κώδικα 39, κώδικα 32, κώδικα 128, κώδικα 93, κώδικας 11, Codabar/NW7, όλα τα Κωδικός UPC/EAN/Ιανουάριος παρεμβολής (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), 2, 5, STD 2τουπαραρτήματος 5, βιομηχανική 2 από 5, 5, κινεζική γραμματόσημα κώδικα, IATA, της μήτρας 2 MSI/PLESSY, Ιταλική φαρμακείο κώδικα, βιομηχανική 2 5, π.χ.-412.
	2D	PDF417□QR ΚΩΔΙΚΑ, DATAMATRIX
Φως Πηγή	Υψηλή Φωτεινότητα, LED υπερύθρων	
Κωδικοί Διαθέσιμο	1D Εκτύπωση σε χαρτί ή ταινία, οι κωδικοί & 2D οθόνη κωδικού κωδικοί	
Ταχύτητα	500 χρόνος/s	
Σφάλμα Ποσοστό	1/7 εκατομμύρια	
Εκτύπωση Αντίθεση	20% Διαφορά ελάχιστη ανακλαστικότητα	
Σάρωση Γωνία	Οριζόντια : 65° κατακόρυφη: 60 °	
Φως Πηγή	LED	
Κεντρικού υπολογιστή Διασύνδεση συστήματος	USB2.0 RJ45 (μπορεί να είναι προσαρμοσμένη) & δεύτερη εξέλιξη	
LED Δείκτης	Σειρήνα και bi-χρώμα φωτός	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΑΤΑΜΕΤΕΡ		
Αφήστε το	Σχεδιασμός να αντέξει πτώσεις 1,5 M στο σκυρόδεμα	
Περιβαλλοντική Σφράγιση	IP5X	
Λειτουργίας Θερμοκρασία	0 μοίρες έως 55 βαθμούς	
Αποθήκευσης Θερμοκρασία	-40 βαθμούς στους 60 βαθμούς	
Θερμοκρασία Υγρασία	5% για 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση	
Αποθήκευσης Υγρασία	5% για 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση	
Φως Επίπεδα	0-100000 LUX	
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ		
Βάρος (τεμ)	N.W: 300 g/pcs	

Μέγεθος (τεμ)	104 mm * 96.3 mm * 166 mm
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	
Λειτουργίας Τάση	5V + 0.25V
Λειτουργίας Ρεύμα	430mA
Δύναμη	2.5W
Ασφάλεια Πρότυπο	EN60950-1
EMC	EN55022, EN55024



OCBS-T202



www.ocominc.com

