

2D Σάρωση με Barcode Πλατφόρμα

(M / N: OCBS-T203)

2D σάρωση γραμμωτού κώδικα κίνηση πλατφόρμας είναι μια κίνηση υψηλής απόδοσης, που διαθέτει την ικανότητα, υψηλή ακρίβεια, την ταχύτητα, τη συμβατότητα και άλλα χαρακτηριστικά, μπορεί να εντοπίσει γρήγορα 1D / 2D barcode, κινητός κωδικός οθόνης, κωδικός πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου. χρησιμοποιούνται ευρέως στο λιανικό εμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τον καπνό, την εφοδιαστική, την αποθήκευση, την υγειονομική περίθαλψη, ρούχα και άλλες περιοχές που είναι τα πιο αποδοτικά προϊόντα στην αγορά αγορά για την καλύτερη επιλογή σας.

Υποστήριξη: Alipay και Εμείς κάνουμε συλλογές. 2D πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου με γραμμωτό κώδικα.

Υποστήριξη: Alipay, Εθνικός φόρος, Aisino, Best wonoer, τιμολόγηση με αστραπή.

Υποστήριξη: Τιμολόγηση WeChat βοηθός, τιμολόγηση με αστραπιαία (προσαρμοσμένη)

Περίληψη χαρακτηριστικών:

32-bit διπλό τσιπ και DSP αποκρυπτογράφηση	Οπλισμένος με 32-bit chip ARM και τεχνολογία DSP της τεχνολογίας, το προϊόν είναι ικανό να διαβάσει 1D καθώς και μεγάλου όγκου 2D barcodes στην οθόνη που καλύπτονται με προστατευτικά ταινία.
2D barcodes κάνουν συλλογές	Υποστήριξη 2D πληρωμή με barcode με την Alipay και την Wechat.
τιμολόγηση με αστραπές	Υποστήριξη με Alipay, Εθνικός φόρος, Aisino, Καλύτερος νικητής, Εμείς, τιμολόγηση με αστραπές. WeChat βοηθός χρέωσης, αστραπή τιμολόγηση (προσαρμοσμένη)
Υπέροχο βάθος πεδίου	0-200mm @(UPC / EAN 100%, PCS90%),
Υψηλός ακρίβεια	Η αποκωδικοποίηση ακρίβεια 5mil.
Πιο ψηλά πυκνότητα ολοκλήρωσης	Νέος γενική τεχνολογία προγραμματισμού υιοθετείται για τη μείωση των διακριτών ώστε να ενισχυθεί η πυκνότητα της ολοκλήρωσης και να μειωθεί η ποσοστό κατανομής.
Απλά να στήνω	Εισαγω ρυθμίσεις ρυθμίσεων-σάρωση ρύθμιση-εξόδου, μόνο τρία βήματα, απλά και πρακτικός.
USB δωρεάν οδηγός:	Συνδέστε και λειτουργούν, τα παράθυρα έρχονται με τον οδηγό, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.
Γεμίστε το φως διακόπτης	Ευκολο να ενεργοποιήσετε το διακόπτη μεταξύ απενεργοποίησης.

αντι-γρατσουινιά ακρυλικό Ενστερνίζομαι εισαγόμενο υλικό αντι-γρατσουινιών για να διασφαλιστεί ότι το παράθυρο θα αποφευχθεί από το μηδέν μετά τη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στέρεο Ομιλητής Στέρεο ο ομιλητής υιοθετήθηκε από χαριτωμένη και έντονη ακουστική ποιότητα και όχι έντονη και μονότονη.

ΣΤΡΑΤΟΣ διασφάλιση ποιότητας κάθε εφεδρεία τα εξαρτήματα υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους και όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους δοκιμή για την εξασφάλιση ποσοστού πιστοποίησης 100%.

Δοκιμή γήρανσης Όλα τα προϊόντα έχουν περάσει 72 ώρες δοκιμή γήρανσης και πραγματική δοκιμή λειτουργίας πριν από την αποστολή.

Χωρίς δάγκωμα δοκιμή προϊόντα έχουν περάσει πέντε εκατομμύρια φορές χωρίς σφάλματα δοκιμή.

Ιδιόκτητος πνευματική ιδιοκτησία: Τα προϊόντα μας έχουν ανεξάρτητη πνευματική ιδιοκτησία από εμφάνιση, υλικό και λογισμικό. Εν τω μεταξύ, έχουμε λάβει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Layout-design, μοντέλο χρησιμότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ευρεσιτεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού

Έγχρωμη LED ενδεικτικές λυχνίες: Ενστερνίζομαι η διπλή ενδεικτική λυχνία LED ανάβει για να εμφανίσει διαφορετικές συνθήκες στο λειτουργία:πράσινος.αποκρυπτογράφηση:το κόκκινο.

εύκολη εγκατάσταση διεπαφή χωρίς εργαλεία, δεν χρειάζεστε κλιπ πια. Μπορεί να είναι εύκολη εγκατάσταση και μετακίνηση χωρίς εργαλεία, δεν χρειάζεστε κλιπ πια.

Πανέμορφος συσκευασία: ο οι συσκευασίες υιοθετούν εισαγόμενο χαρτόνι και κάθε ένα από αυτά μπορεί να αντέξει 50kg εξωτερικές δυνάμεις. Δεν θα ήταν εκτός φόρμας, όταν κάποιος θα το σταματήσει μετά βάλτε ένα κομμάτι ξύλου. Επιπλέον, η λεπτή και συμπαγής συσκευασία μπορεί επίσης αποθήκευση εμπορευμάτων.

Παράμετρος απόδοσης:

Αισθητήρας εικόνας CMOS
Pixels 752 * 480 CMOS
Φωτισμός λευκό φως, LED
Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 από 5, ITF-6, ITF-14, μήτρα 2 από 5, βιομηχανικό 25, πρότυπο 25, κώδικας 39, Codabar, κωδικός 93, Κωδικός 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
συμβολογίες PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Δεδομένα Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin κώδικας.

Ανάλυση		≥5mil
Ανοχή κίνησης		2,5 m / s
Γωνία Πίσσα		±50°@ 0°Roll και 0° Λοξότητα
σάρωσης	Ρολό	±360°@ 0°Pitch και 0° Λοξότητα
	Λοξότητα	±60°@ 0°Roll και 0° Πίσσα
Διεπαφή		USB HID-KBW,Εικονική θύρα USB,USB HID-POS TTL-232,RS-232
Οπτικό πεδίο		Οριζόντια 44°, Κάθετη 33.2°
Βάθος	EAN-13	0cm-20cm(13mil),
πεδίου	PDF 417	0cm-7cm(6,67 ml),
	ΚΩΔΙΚΟΣ	0cm-12cm(5mil),(Φιγούρα 1)
	39	
	Ημερομηνία	0cm-4cm(10 ml),
	μήτρας	
	QR Code	0cm-10cm(15mil),
Διαστάσεις(L * W * H),		89 * 108 * 143 mm(Σχήμα 2)
Βάρος		245g(Μόνο πλατφόρμα σάρωσης),
Θερμοκρασία		20°C~ + 50°C (-4°F ~ 122°ΦΑ)
λειτουργίας		
Θερμοκρασία		°C~ + 80°C(-40 °F ~ 176°ΦΑ)Υγρασία
αποθήκευσης-40		
5% ~ 95%		(χωρίς συμπύκνωση),ESD
±		14 kV(αέραςεκπλήρωση), ±8 kV(άμεση
		απόρριψη),Πτώση
1,2 m		σταγόνες στο σκυρόδεμα (για έξι πλευρές, μία σταγόνα
		ανά πλευρά) Στεγανοποίηση