

# Εικόνα 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / N: AAAO-T210)

## Χαρακτηριστικά:

- π Η τεχνολογία δισδιάστατης απεικόνισης υψηλής ταχύτητας μπορεί να διαβάσει τόσο τον γραμμικό κώδικα υψηλής πυκνότητας όσο και τον γραμμικό κώδικα ευρείας διατομής.
- π Εξαιρετική ικανότητα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα οθόνης, Μπορεί να διαβάσει άμεσα τον γραμμωτό κώδικα πληρωμής σε κινητές συσκευές.
- π Η οπτική τεχνολογία κάμερας υψηλής ταχύτητας και η υποστηρικτική αρχιτεκτονική πυρήνα υψηλής ταχύτητας υιοθετούνται.
- π Ιδιαίτερα κατάλληλο για bar code εγγραφής υψηλής ταχύτητας στο λιανικό εμπόριο.
- π Κομψό, εξελιγμένο, διαβάσετε το παράθυρο σάρωσης κώδικα ευρύτερο και ευρύτερο.
- π Σχεδιασμός υλικού στερεάς κατάστασης, υψηλή ανθεκτικότητα, σταθερή και αξιόπιστη.



Παράμετροι απόδοσης	
Πηγή φωτός	Φωτισμός 650nm LED
Οπτική ανάλυση	1280 * 720
Ένδειξη αντίθεσης εκτύπωσης	25% ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά
Οπτικό πεδίο:	45 ° (H) χ 35 ° (V)
Κύλινδρος / Ανύψωση / Στροφή	360 ° / ± 65 ° / ± 60 °
Ανοχή κίνησης	Μέχρι 600cm ανά δευτερόλεπτο (θεωρητική τιμή)

Δείκτης	Μπλε LED & μπιπ
Διεπαφή	USB ή RS232
Σύμβολα: 2D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, κώδικας QR, MicroQR, Aztec
Σύμβολα: 1D	UPC / EAN, Κωδικός 128, Κωδικός 39, Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 11, Μήτρα 2 από 5, Ενδιάμεσα 2 από 5, Βιομηχανική 2 από 5, Martrix 2 από 5, Codabar, MSI / Plessy, GS1 Databar
<b>Ηλεκτρικές παραμέτρους</b>	
Τάση εισόδου	5V DC ± 5%
Τρέχουσα - Αναμονή	90mA
Τρέχουσα - Λειτουργία	400mA
<b>Μηχανικές παράμετροι</b>	
Υλικό περιβλήματος:	104 χιλιοστά x (L) 96 χιλιοστά (W) x 166 χιλιοστά (H)
Διάσταση:	300 γραμμάρια (χωρίς συσκευασία). 530g (Συμπεριλάβετε το πακέτο και τα αξεσουάρ)
Βάρος:	ABS
Καλώδιο:	USB: HID KEYBOARD (προεπιλεγμένη λειτουργία)
<b>Περιβαλλοντικές παραμέτρους</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	32 ° έως 122 ° F / 0 ° έως 50 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40 ° έως 158 ° F / -40 ° έως 70 ° C
Υγρασία:	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση
Προδιαγραφές πτώσης / καταπόνησης	Αντέχει 10Gs 0,06 "διπλό ενισχυτή
Φωλιακή ατρωσία	Ανοίγει σε εσωτερικό φωτισμό μέχρι 1600 Lux. Ανοίγει στο φως του ήλιου έως και 86.000 Lux.

