

Εικόνα 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / n: OCBS -T211)

Μοντέλο	OCBS -t211
Είδος	Omnidirectional 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα επιφάνειας εργασίας
Χρώμα	Μαύρος
Υλικό	ABS + PC
IP	Ip52
Διεπαφή	Usb(Το RS232 μπορεί να προσαρμοστεί)
Κατηγορητής	32-bit βραχίονα MCU + DSP
Λειτουργία ενεργοποίησης	Αυτόματη ανίχνευση
Λειτουργία προτροπής	Buzzer, ενδεικτική λυχνία (Οδήγησε)
Κώδικας καθρέφτη	Υποστήριξη
Λειτουργία τιμολογίου	Υποστήριξη
Κουμπί	Ενεργοποίηση συχνότητας ήχου. Διακόπτης 1D Μόνο ή 1D & 2D
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V 2A
Κατανάλωση ενέργειας	1.71W (εργαζόμενος)0,87W(περίμενε)2.45W(το πολύ)
Γλώσσα που υποστηρίζεται	Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ρωσικά, φινλανδικά, νορβηγικά κ.λπ.
Συστήματος που υποστηρίζεται	Linux,Ανδροειδής,Windows XP,7,8,10,MAK
Προστασία ESD	15KV
Αντίσταση σοκ	1,5 μέτρα ελεύθερη πτώση της επιφάνειας σκυροδέματος
Αισθητήρας	Planar αισθητήρας CMOS 1280 * 1024
Πηγή φωτός	Κόκκινη LED
Ανοχή κίνησης	3.82m / sec
Ποσοστό σφαλμάτων	1/5000000
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα
Σάρωση άγγελος	Roll360 °, Pitch45 °, Yew45 °
Εκτυπώστε την αντίθεση	≥30%
Ανάλυση	Code39 4mil
Βάθος σάρωσης	5mil Code39: 1 cm - 14 cm, 13mil UPC-A: 2 cm - 34 cm 20mil κωδικός39: 1 cm - 35 cm, 6,7mil PDF417: 1 cm - 9 cm 10MIL MATPIA ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 1 cm - 10 cm 15mil μήτρα δεδομένων: 1 cm - 20 cm 1D Πληρωμή: 0 cm - 50 cm, 2D Πληρωμή: 0 cm - 50 cm
Ικανότητα αποκωδικοποίησης	1δ:Interleaved 2 από 5 ,Πρότυπο 2 από 5 ,Matri 2 από 5 Code39-κανονικό ,Code39-Full Ascii ,Κωδικός32 Code93-κανονικό ,Code93-Full Ascii ,Code128 EAN / GSL / UCC-128 ,Codabar ,Msi EAN / IAN-13 ,Upc-a ,EAN / IAN-8 Κωδικός11 ,UPC-E0 / E1 2δ:Micro qr ,Μάση δεδομένων ,Qr Αζτέκο ,Pdf417











