

Χαρακτηριστικά:

1280*1024 Εκατομμύρια υψηλής ανάλυσης, εξαιρετικά μεγάλο παράθυρο
Υποστήριξη αντιλευκού κώδικα
υψηλής πυκνότητας Η τεχνολογία απεικόνισης 2D υψηλής ταχύτητας μπορεί γραμμωτός κώδικας
υψηλής πυκνότητας και γραμμωτός κώδικας μεγάλου πλάτους
Μπορεί να διαβάσει απευθείας τον γραμμικό κώδικα πληρωμής σε κινητές συσκευές
Ιδιαίτερα κατάλληλο για υψηλή Γραμμικός κώδικας μητρώου ταχύτητας στη βιομηχανία λιανικής
Κέλυφος υψηλής αντοχής που μπορεί να αντέξει πτώση 1,5 μέτρον, βαθμός σφραγίδας IP52

Προσδιορισμός:

Μοντέλο	OCBS-T211
Είδος	Πανκατευθυντικός 2D Desktop Barcode Scanner
Χρώμα	Μαύρος
Υλικό	ABS+PC
Βαθμός IP	IP52
Διεπαφή	USB (Το RS232 μπορεί να προσαρμοστεί)
Κατηγορητής	32-bit ARM MCU + DSP
Λειτουργία ενεργοποίησης	Αυτόματη ανίχνευση
Λειτουργία προτροπής	Βομβητής, ενδεικτική λυχνία (LED)
Κωδικός καθρέφτη	Υποστήριξη
Λειτουργία τιμολογίου	Υποστήριξη
Κουμπί	Εναλλαγή συχνότητας ήχου. Εναλλαγή 1D Only ή 1D & 2D mode
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V 2A
Κατανάλωση ενέργειας	1,71 W (λειτουργία) 0,87 W (αναμονή) 2,45 W (μέγιστο)
Υποστηριζόμενη γλώσσα	Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Φινλανδικά, Νορβηγικά κ.λπ.
Υποστηρίζεται σύστημα	Linux , Android , Windows XP , 7 , 8 , 10 , MAC _ _ _
Προστασία ESD	Εκκένωση αέρα 15KV
Αντοχή σε κραδασμούς	Ελεύθερη πτώση 1,5 m σε επιφάνεια σκυροδέματος
Αισθητήρας	Αισθητήρας CMOS
Πηγή φωτός	KOKKINO LED
Ανοχή κίνησης	3,82μ/δευτ
Ποσοστό σφάλματος bit	1/5000000
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα
Άγγελος σάρωσης	Roll360° , Pitch45° , Yew45°
Εκτύπωση Αντίθεση	≥30%
Ανάλυση	Κωδ.39 4εκ
Βάθος σάρωσης	5mil κωδικός39: 1 cm -- 14 cm, 13mil UPC-A : 2 cm -- 34 cm 20mil κωδικός39 : 1 cm -- 35 cm, 6,7mil PDF417 : 1 cm -- 9 cm 10 mil Data Matrix : 1 cm -- 10 cm 15 mil Data Matrix : 1 cm -- 20 cm 1D Πληρωμή: 0 cm -- 50 cm, 2D Πληρωμή : 0 cm -- 50 cm
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D: Interleaved 2 of 5 , Standard 2 of 5 , Matri 2 of 5 Code39-Regular , Code39-Full ASCII , Code32 Code93-Regular , Code93-Full ASCII , Code128 EAN /GSL/UCC-128 , Codabar , MSI -13 , UPC-A , EAN/JAN-8 Code11 , UPC-E0/E1 2D: MICRO QR , Data Matrix , QR AZTEC , PDF417
Βάρος	Μικτό: 1000 γρ
Πακέτο	20 0*1 83 *1 54 χλστ
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	615 * 385 * 325 χλστ./ 13,2 κιλά
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση

Θερμοκρασία & υγρασία
αποθήκευσης

-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση









