Πλατφόρμα 2D Barcode Scanner με Μεγάλο Παράθυρο Ανάγνωσης

(M / N: OCBS -T214)

Χαρακτηριστικά:

Μεγάλο παράθυρο ανάγνωσης?
Γρήγορα προσδιορίσετε την οθόνη κώδικα 1D / 2D?
σχεδιασμός πτώση αντιολισθητική?
Ο ήχος μπορεί να είναι ρυθμιζόμενο.

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS -T214
Διεπαφή	USB
Τάση λειτουργίας	5V
ξεκινώντας Σημερινές	380mA
Εργασία Τρέχουσα	240mA
Εφεδρικό ρεύμα	190mA
προδιαγραφή σοκ	8 G απόκλιση r.m.s., από 10 έως 500 Hζ, 2 ωρών ανά άξονα, 3 άξονες
Εκτέλεση	
Αισθητήρας	Συνολικά ρολόγια πρώην pos αισθητήρα CMOS
Πηγή φωτός	Ζεστό κίτρινο LED
οπτικό πεδίο	44 ° (H), 34 ° (V)
ανοχή κίνησης	> 0.4m / S
Σάρωση Γωνία	Πίσσα ± 65 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Skew Roll 360 ° @ 0 ° Pitch και 0 ° Skew Skew ± 65 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Pitch
σύμβολο Αντίθεση	20% ελάχιστη ανακλαστικό διαφορά
Ambient Light ασυλία	0-100,000 Lux
Τυπικές Βάθος πεδίου	Code39 (5mil): μηδέν χιλιοστά-120 χιλιοστών, Code39 (13mil): μηδέν χιλιοστά-240 χιλιοστά QR (20mil): μηδέν χιλιοστά-210 χιλιοστά Alipay (QR 3 * 3CM): 40mm-650 χιλιοστών WeChat αμοιβή (QR 2,3 * 2,3 εκατοστά): 20mm-550 χιλιοστά

αποκωδικοποιώντας την ικανότητά	1D: Code128 / EAN128, EAN.UCCcom pos ite, Interleaved2of 5, RSS, Pos TNET, κωδικό Plessey, κωδικός 39, Codabar, Code 93, Κωδικός 11, Telepen, MSIcode, Πρότυπο 2 από 5, UPC / EAN etc 2D: PDF417, QR Code, Matrix 2 από 5, MicroPDF417, της Αυστραλίας Pos t, Καναδά Pos t, Ιαπωνία Pos t, MaxiCode, Codablock, των Αζτέκων, των Κάτω Χωρών Pos t, TLC 39, DataMatrix, κ.λπ.
Φυσικός	
Βάρος	Gross: 437g
Πακέτο	151 * 142 * 84 χιλιοστά
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% αριθ συμπύκνωσης
Θερμοκρασία αποθήκευσης & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% αριθ συμπύκνωσης

Ocom®
At your side

OCBS-T214

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-T214

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-T214

Relevant documents:

- OCBS-T214 user manual