

# 2D Πανκατευθυντικός Σαρωτής Barcode

(M/N:OCBS-T216)

## Χαρακτηριστικά:



Ελάχιστη ανάλυση: 4 mils;

Κόκκινο LED για φωτισμό της επιφάνειας σάρωσης.

Διαβάστε όλους τους βασικούς γραμμωτούς κώδικες 1D&2D.

Γρήγορη ανάγνωση διάφορων γραμμικών κωδικών οθόνης.

Υποστηρίξτε τουλάχιστον 10% φωτεινότητα οθόνης για ανάγνωση κωδικών QR.

Υποστήριξη ανάγνωσης ταυτότητας και διαβατηρίου OCR.

## Προσδιορισμός:

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS-T216
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφές	USB, RS232 (προσαρμοσμένο)
Καλώδιο	1,8 εκ
Δείκτες ανάγνωσης	LED/Βομβητής
Τάση εισόδου	5 VDC/1A

ρεύμα	150 mA (Λειτουργεί), 530 mA (Μέγ.)
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS
Αντοχή σε πτώση	Αντέχει σε επαναλαμβανόμενες πτώσεις από 1,5 m/4,0 πόδια σε επιφάνεια σκυροδέματος
Εκτέλεση	
Αισθητήρας	CMOS, παγκόσμιο κλείστρο, 1280*800 Εικονοκύτταρο
Pixel	1.000.000
Ακρίβεια ανάγνωσης	≥4mil/0,1mm(PCS90%,ΚΩΔΙΚΟΣ 39)
Βάθος πεδίου	0mm~500mm (Διαφορετικό εύρος γραμμωτού κώδικα)
Ταχύτητα αποκωδικοποίησης	100cm/S
Φωτισμός	Κόκκινο LED
Λειτουργία σάρωσης	Αυτόματο, συνεχές
Γωνία ανάγνωσης	Ρολό: ±360°, Βήμα: ± 70°, λοξό: ±65° (Συνθήκες δοκιμής: ΚΩΔΙΚΟΣ 39, 10 χιλιοστά/0,25 χιλιοστά, τμχ 90%)
Λόγος αντίθεσης εκτύπωσης (ελάχιστη)	≥20%
Φωτισμός περιβάλλοντος	Σκοτεινό περιβάλλον, φυσικό φως εσωτερικού χώρου
Τυπικό βάθος αρχείου	Βάθος αρχείου γραμμικού κώδικα ακριβείας 4mil ΚΩΔ39 10mm—70mm 10mil ΚΩΔ39 0mm—190mm 13mil UPC/EAN 0mm—250mm Κωδικός QR 20mil 10mm—200mm και τα λοιπά..... (Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος του γραμμικού κώδικα και τη γωνία σάρωσης. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, την αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.)
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN, ISSN, Code 128,GS1-128,ISBT, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5), Standard 2 of 5, IATA 2 of 5, NEC 2 of 5, MSI 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code, Pharma Code (One-Track), Codablock A, Codablock F, Dot Code Άλλος σύνθετος κώδικας: Γραμμή δεδομένων GS1 (Πανκατευθυντική, Περιορισμένη, Επεκταμένη)), Σύνθετος Κώδικας GS1, Κωδικός TLC 39. Κινητική ταυτότητα OCR, κ.λπ. Ταχυδρομικός κώδικας HongKong 2 of 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code
Φυσικός	
Βάρος	Μικτό: 700 γρ
Πακέτο	220*180*110 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση











Model: OCBS-T216

Input: DC5V/0.5A



OCBS-T216334180004

NOTE: DON'T STARE AT LED LIGHTS WHILE

OPERATING.



MADE IN CHINA









**Aocom** 2D Barcode Scanner  
Model: OCBS-T216 Color: Black  
Interface: USB  
Power Input: 5V 1A CE FC  
OCBST216233410006  
MADE IN CHINA