

Handfree 2D Omni-Directional Barcode Scanner

(M/N:OCBS-T219)

Χαρακτηριστικά:



Καθολικός αισθητήρας κλείστρου, 100 FPS, απεικόνιση CMOS, ευέλικτο κόκκινο φως LED, αυτόματη έκθεση.

Χωρίς Drive, plug and play, υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών.

Προσθέστε κρυφά επιθήματα ανά τύπο γραμμικού κώδικα, εισαγάγετε προσαρμοσμένους χαρακτήρες, αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες και υποκλέψτε τα δεδομένα γραμμικού κώδικα κατά μήκος.

Ευανάγνωστος γραμμωτός κώδικας 1D/2D, συμπεριλαμβανομένου του καλύμματος μεμβράνης, της αντανάκλασης, της θαμπώματος, των ρυτίδων, των χρωματικών κωδίκων, των κωδικών οθόνης, των μεγάλων γραμμωτών κ.λπ.

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS-T219
Υλικό	ABSTPU
Διεπαφή	USB
Τάση λειτουργίας	DC 5V \pm 5%
Ρεύμα	Λειτουργεί 180mA, Αναμονή 120mA

Υποστηρίζεται το σύστημα	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC
Βαθμός IP	IP52
Προδιαγραφές σοκ	Σχεδιασμένο να αντέχει πτώση 1,2 m (επιφάνεια σκυροδέματος)
Εκτέλεση	
Αισθητήρας	CMOS 640*480 pixels, καθολικό κλείστρο
Πηγή φωτός	(Φωτισμός) κόκκινο χρώμα LED
Λειτουργία προτροπής	Βομβητής, ένδειξη LED (Πράσινο φως)
Ανάλυση	Κωδικός39 ≥4εκ
Γωνία σάρωσης	Βήμα ±65°@ 0° Ρολό και 0° Κλίση Ρολό 360°@ 0° Βήμα και 0° λοξό Κλίση ±65°@ 0° Ρολό και 0° Βήμα
Σύμβολο Αντίθεση	≥20%
Ποσοστό σφάλματος	1/5000000
Ανοσία φωτός περιβάλλοντος	0-100.000 Lux
Τυπικό βάθος πεδίου	QR Code 10,83mil: 2cm - 9cm QR Code 20,83mil: 2cm - 21cm Κωδικός 39 5.83mil□ 1cm - 12cm Κωδικός 39 10.83mil□ 1cm - 21cm EAN13 9,17: 1cm - 15cm EAN13 10,83: 2cm - 21cm Wechat: 0cm - 43cm Πληρωμή: 0cm - 43cm
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D: Interleaved 2 από 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, Code 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Industrial 2 of 5, Matrix2 of 5, Code 32, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, Codabar, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, UPC-E, Code 93, GS1 composite code 2D: PDF417, DataMatrix, QRCode, Micro DF417, HanXin, AZTEC, Maxicode, Micro QR
Φυσικός	
Βάρος	280g±3g (χωρίς καλώδιο)
Διάσταση	106,2*105,0*155,3 χλστ
Πακέτο	183*178*110 χλστ. /520 γρ
20 σε 1 χαρτοκιβώτιο	615*420*390mm /10,4kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση















2D Barcode Scanner
Model: OCBS-7219 Color: Black
Interface: USB CE PC X
Power Input: 5V 0.5A
OCBS72190234700002
Made in China