OCBS-W010 Χειροκίνητος ενσύρματος αναγνώστης γραμμωτού κώδικα λέιζερ USB 2.4g ασύρματο σαρωτή γραμμωτού κώδικα bluetooth

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:
32bit chip decoding
Μέχρι 200 σάρωση / δευτερόλεπτο σάρωση σάρωσης
Μπορεί να σαρώσει σπασμένους γραμμικούς κώδικες και barcodes οθόνης
Λειτουργία επικοινωνίας 2.4GHz, πιο ευέλικτη και φορητή
16MB τεράστια μνήμη, μπορεί να αποθηκεύσει χιλιάδες barcodes
l Η θύρα USB μπορεί να φορτίσει και να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή

Προσδιορισμός

Σάρωση απόδοσης	
Διεπαφή	2.4GHz & USB
ταχύτητα αποκωδικοποίησης	200 Times / SEC
Διαβάστε το σύστημα κωδικών	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Κωδικός 128, Κωδικός 93, ITF-6, ITF-14, Διασπάσματα 2 από 5 Βιομηχανική 2 από 5, Matrix 2 από 5,GS1 Databar, Κωδικός 39, Κωδικός 11, MSI-Plessey, Plessey
Διαβάστε την ακρίβεια	≥4mil
Η πηγή φωτός	LED (610nm ~ 640nm)
Διαβάστε το βάθος πεδίου	Κωδικός 39 (5 ml):65mm ~ 175mm EAN-13 (13ml):55mm ~ 605mm
Ευαισθησία σε γραμμικό κώδικα	κλίση ± 60 ° @ 0 ° Roll και κλίση 0 ° περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Pitch και κλίση 0 ° απόκλιση ± 60 ° @ 0 ° Roll και κλίση 0 °
Αντίθεση συμβόλων	≥30% Διαφορές με
Μηχανικές / ηλεκτρικές παραμέτρους	
Ονομαστική ισχύς	0,30W
Τάση λειτουργίας	3.2 ~ 3.6V DC
Ροή ηλεκτρικής ενέργειας	τρέχον ρεύμα 100mA ρεύμα αναμονής 10uA
Ο προσαρμογέας ρεύματος	εισαγωγή:AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz; έξοδος: DC 5V, 1000mA
Εμφάνιση του μεγέθους	168mm * 93mm * 72mm
Βαρύς όγκος	198 g
Περιβαλλοντικές παραμέτρους	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20℃ ~ +60℃
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40℃ ~ +85℃
Υγρασία εργασίας	5% ~ 95% (Χωρίς συμπύκνωση)
Φως περιβάλλοντος	0 ~ 100,000LUX