**Καλώδιο USB Laser Scanner Barcode Comply και 2.4g Ασύρματη επικοινωνία ή Bluetooth**

Μοντέλο: OCBS-W010

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:**

- μεγάλο 32bit chip decoding
- μεγάλο Μέχρι 200 σάρωση / δευτερόλεπτο
- μεγάλο Μπορεί να ανιχνεύσει σπασμένα στοιχεία και γραμμωτούς κώδικες οθόνης
- μεγάλο Λειτουργία Bluetooth επικοινωνίας, πιο ευέλικτη και φορητή
- μεγάλο 5. 8KB μνήμη, canstore χιλιάδες barcodes
- μεγάλο Φορτιστής θύρας USB και επικοινωνήστε με τον υπολογιστή

Παράμετροι:

| | |
|---|---|
| **Σάρωση απόδοσης** | |
| **Διεπαφή** | 2.4GHz & USB |
| **ταχύτητα αποκωδικοποίησης** | 200 Times / SEC |
| **Διαβάστε το σύστημα κωδικών** | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Κωδικός 128, Κωδικός 93, ITF-6, ITF-14, Διασπάσματα 2 από 5<br>Βιομηχανική 2 από 5, Matrix 2 από 5,GS1 Databar, Κωδικός 39,<br>Κωδικός 11, MSI-Plessey, Plessey |
| **Διαβάστε την ακρίβεια** | ≥4mil |
| **Η πηγή φωτός** | LED (610nm ~ 640nm) |
| **Διαβάστε το βάθος πεδίου** | Κωδικός 39 (5mil):65mm ~ 175mm<br>EAN-13 (13ml):55mm ~ 605mm |
| **Ευαισθησία σε γραμμικό κώδικα** | κλίση ± 60 ° @ 0 ° Roll και κλίση 0 °<br>περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Pitch και 0 ° κλίση<br>απόκλιση ± 60 ° @ 0 ° Roll και κλίση 0 ° |
| **Σύγκριση συμβόλων** | ≥30% Διαφορές με |
| **Μηχανικές / ηλεκτρικές παραμέτρους** | |
| **Ονομαστική ισχύς** | 0,30W |
| **Τάση λειτουργίας** | 3.2 ~ 3.6V DC |
| **Ροή ηλεκτρικής ενέργειας** | τρέχον ρεύμα 100mA<br>ρεύμα αναμονής 10uA |
| **Ο προσαρμογέας ρεύματος** | εισαγωγή:AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz;<br>έξοδος: DC 5V, 1000mA |
| **Εμφάνιση του μεγέθους** | 168mm * 93mm * 72mm |
| **Βαρύς όγκος** | 198 g |
| **Περιβαλλοντικές παραμέτρους** | |
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | -20℃ ~ +60℃ |
| **Θερμοκρασία αποθήκευσης** | -40℃ ~ +85℃ |
| **Υγρασία εργασίας** | 5% ~ 95% ( Δεν υπάρχει συμπύκνωση) |
| **Φως περιβάλλοντος** | 0 ~ 100,000LUX |

OCOM

At your side

# OCBS-W010

www.ocominc.com