

Φτηνός ασύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα 1D με ασύρματο χειριστήριο 200 mm / s με δέκτη

(Αρ. Μοντέλου: OCBS -W013)

Χαρακτηριστικό:

Ταχύτητα σάρωσης 200MM / S

Βάθος πεδίου 10-60cm

Ασύρματη μετάδοση μήκους 70 m 2.4G

Συμβατό με πολλαπλές διατάξεις γλώσσας

1.5m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Μπαταρία ιόντων λιθίου 1500mAh

Προσδιορισμός:

| Φυσικές παράμετροι | |
|----------------------------|--|
| Υλικό | ABS + PVC + PC |
| Μέγεθος | L * W * H: 162mm * 68mm * 93mm |
| Βάρος | 169g ± 5g (χωρίς καλώδιο) |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 5V ± 5%, Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7v 1500mAh |
| Λειτουργικό ρεύμα | 50MA (τρόπος λειτουργίας); 30MA (κατάσταση αναμονής) 100MA (μέγιστη κορυφή) |
| Χρώμα | άσπρο μαύρο |
| Διάρκεια ζωής κουμπιού | > 100000 |
| Παράμετροι απόδοσης | |
| Διεπαφή | Καλώδιο USB; Ασύρματη μετάδοση 2.4G |
| Υποστηρίζεται σύστημα | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC |
| Υποστηρίζεται γλώσσα | Αγγλικά (προσαρμόσιμη γλώσσα) |
| Πηγή φωτός | Ορατή δίοδος λέιζερ, μήκος κύματος 650nm |
| Επεξεργαστής | 32-bit MCU |
| Μνήμη | 64K (Περίπου 3500 γραμμωτοί κώδικες 14bit 1D) (η χωρητικότητα μνήμης μπορεί να προσαρμοστεί) |
| Ταχύτητα σάρωσης | 200 σαρώσεις / δευτερόλεπτο |
| Ανάλυση | 4 μίλια |
| Απόσταση μετάδοσης | 70μ |
| Ποσοστό σφάλματος bit | 1/5000000 |

| | |
|----------------------------|--|
| Λειτουργία ανάγνωσης | λείζερ |
| Λειτουργία σκανδάλης | Εγχειρίδιο; Συνεχής σάρωση |
| Γρήγορη λειτουργία | Buzzer, Ενδεικτική λυχνία (LED) |
| Εκτύπωση αντίθεσης | 35% |
| Χρόνος φόρτισης | 6-7 ώρες |
| Ωρα εργασίας | περίπου 24 ώρες |
| Αποκρυπτογράφηση Ικανότητα | Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128 |
| Απόσταση σάρωσης | 10mm-600mm |
| Άγγελος σάρωσης | Ρολό 35 °; Θέση65 °; Yew65 ° |
| Βάθος σάρωσης | Code39 5mil: 3cm - 8cm Code39 10mil: 4cm - 45cm |
| Παράμετροι περιβάλλοντος | |
| Βαθμός IP | IP52 |
| Temp λειτουργίας. | 0 έως 50°C / 32 έως 122°F |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | 0 έως 50°C / 32 έως 122°F |
| Υγρασία λειτουργίας | 20% έως 85% (Χωρίς συμπύκνωση) |
| Υγρασία αποθήκευσης | 20% έως 85% (Χωρίς συμπύκνωση) |
| Προστασία ESD | Απαλλαγή αέρα 15KV |
| Αντίσταση σοκ | 1.5m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος |



OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013

