

Βιομηχανική αποθήκη ασύρματου σαρωτή γραμμωτού κώδικα laser 1d με μνήμη

(Αρ. Μοντέλου: OCBS -W013)

Χαρακτηριστικό:

Ταχύτητα σάρωσης 200MM / S

Βάθος πεδίου 10-60cm

Ασύρματη μετάδοση μήκους 70 m 2.4G

Συμβατό με πολλαπλές διατάξεις γλώσσας

1.5m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Μπαταρία ιόντων λιθίου 1500mAh

Προσδιορισμός:

Φυσικές παράμετροι	
Υλικό	ABS + PVC + PC
Μέγεθος	L * W * H: 162mm * 68mm * 93mm
Βάρος	169g ± 5g (χωρίς καλώδιο)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	5V ± 5%, Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7v 1500mAh
Λειτουργικό ρεύμα	50MA (τρόπος λειτουργίας); 30MA (κατάσταση αναμονής) 100MA (μέγιστη κορυφή)
Χρώμα	άσπρο μαύρο
Διάρκεια ζωής κουμπιού	> 100000
Παράμετροι απόδοσης	
Διεπαφή	Καλώδιο USB; Ασύρματη μετάδοση 2.4G
Υποστηρίζεται σύστημα	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC
Υποστηρίζεται γλώσσα	Αγγλικά (προσαρμόσιμη γλώσσα)
Πηγή φωτός	Ορατή δίοδος λέιζερ, μήκος κύματος 650nm
Επεξεργαστής	32-bit MCU
Μνήμη	64K (Περίπου 3500 γραμμωτοί κώδικες 14bit 1D) (η χωρητικότητα μνήμης μπορεί να προσαρμοστεί)
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις / δευτερόλεπτο
Ανάλυση	4 μίλια
Απόσταση μετάδοσης	70μ
Ποσοστό σφάλματος bit	1/5000000

Λειτουργία ανάγνωσης	λείζερ
Λειτουργία σκανδάλης	Εγχειρίδιο; Συνεχής σάρωση
Γρήγορη λειτουργία	Buzzer, Ενδεικτική λυχνία (LED)
Εκτύπωση αντίθεσης	35%
Χρόνος φόρτισης	6-7 ώρες
Ωρα εργασίας	περίπου 24 ώρες
Αποκρυπτογράφηση Ικανότητα	Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128
Απόσταση σάρωσης	10mm-600mm
Άγγελος σάρωσης	Ρολό 35 °; Θέση65 °; Yew65 °
Βάθος σάρωσης	Code39 5mil: 3cm - 8cm Code39 10mil: 4cm - 45cm
Παράμετροι περιβάλλοντος	
Βαθμός IP	IP52
Temp λειτουργίας.	0 έως 50°C / 32 έως 122°F
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	0 έως 50°C / 32 έως 122°F
Υγρασία λειτουργίας	20% έως 85% (Χωρίς συμπύκνωση)
Υγρασία αποθήκευσης	20% έως 85% (Χωρίς συμπύκνωση)
Προστασία ESD	Απαλλαγή αέρα 15KV
Αντίσταση σοκ	1.5m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος



OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013

