

Ασύρματο 1D / 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα

(Μοντέλο αριθ.: OCBS -W217)



Feautre:

Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

Ομπι-κατευθυντική σάρωση;

4 εκατομμύρια εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης.

2.4G ασύρματα και δεδομένα μεταφοράς USB

Η μπαταρία λιθίου 1200mAh μπορεί να λειτουργήσει για 12 ώρες

16MB Μεγάλη αποθήκευση μπορεί να εξοικονομήσει 100000 γραμμωτούς κώδικες

Υποστηριζόμενη ρύθμιση πολλαπλών ειδικών λειτουργιών.

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα μεγάλα συμβόλων 1D και 2D.

Μπορεί να διαβάσει τον κώδικα γραμμής στην οθόνη και τον κώδικα γραμμής χρώματος.

Προσδιορισμός:

Διεπαφή	USB
Υποστήριξη συστήματος	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac
Αισθητήρας	Αισθητήρας CMOS
Πηγή φωτός	Κόκκινο LED (με στόχο) + Λευκή LED (φωτισμός)
Επεξεργαστής	32-bit βραχίονα MCU + DSP
Ανάλυση	≥4mil (PCS90%, κωδικός 39)
Ποσοστό σφάλματος	1/5 εκατομμύρια
Ανοχή κίνησης	25cm / s
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα
Λειτουργία ενεργοποίησης	Εγχειρίδιο, συνεχής σάρωση, αυτόματη ανίχνευση
Λειτουργία προτροπής	Buzzer, ένδειξη (LED)
Ασύρματος	100 μέτρα 2.4g ασύρματο
Μπαταρία	1200mAh

Μνήμη	16MB	
Χρόνος φόρτισης	4 ώρες	
Ωρα εργασίας	12 ΩΡΕΣ	
Αντίθεση εκτύπωσης	≥ 25%	
Υλικό	ABS + PC	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%	
Κατανάλωση ενέργειας	375MW (εργασία) · 226MW (standby), 750mw (max) □Μέση κατανάλωση ενέργειας□	
Βάρος	289g ± 5g	
Μέγεθος εσωτερικού κουτιού	L * W * H: 180 * 115 * 85 (Μονάδα: mm)	
Πληροφορίες πακέτου.	60 * 45 * 38,5 cm 50 τεμ / χαρτοκιβώτιο, NW = 14,45kg, GW = 16,15kg	
Χρώμα	Μαύρος	
Ικανότητα αποκωδικοποίησης	16	<ul style="list-style-type: none"> ● Κωδικός25-Interleaved ● Κωδικός25-Πρότυπο ● Κώδικας25-Matri ● Κωδικός39-Κανονισμός ● Κωδικός39-Fullascii ● Κωδικός32 ● Κωδικός93-Κανονισμός ● Κωδικός93-Fullascii ● Κωδικός128 ● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI ● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● Ιαν-8 ● Λέξη
	26	<ul style="list-style-type: none"> ● QR ● Matrix δεδομένων ● PDF417
Σάρωση άγγελος	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °	
Βάθος σάρωσης	Code39 4.17mil (15 bytes): 4cm - 8cm	
	Code128 4.17mil (16 bytes): 7cm - 15cm	
	ΜΑΤΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10.83MIL (8 bytes): 3cm - 9cm	
	Κωδικός QR 20mil (8 bytes): 1cm - 19cm	
Περιβαλλοντική παράμετρος		
IP	Ip42	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F	
Υγρασία λειτουργίας	20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)	
Υγρασία αποθήκευσης	20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)	
Προστασία ESD	15KV	
Αντίσταση σοκ	1,5 μέτρα ελεύθερη πτώση σε επιφάνεια σκυροδέματος	